Suljettu teollisuusvalaisin - Liitäntälaiteyksikkö 6054 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero
44 000 14 Arkistoitu 20.03.2019



Korvaava tuote
43 004 40

Yleisnimi ja tuotesarja
Suljettu teollisuusvalaisin

Tekninen nimi
Liitäntälaiteyksikkö 6054

Pitkä tuotenimi
Liitäntälaiteyksikkö 6054.000.00

GTIN-koodi
6410044000142

Toimittajan tuotekoodi
605400000

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
I-Valo OyI-Valo

Tuoteryhmä
44 Teollisuuden purkauslamppuvalaisimet

ETIM-luokka
EC002892

Tuotekuvaus
6054-liitäntälaiteyksikkö...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Suljettu teollisuusvalaisin - Liitäntälaiteyksikkö 6054 - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002892 - Katto-/seinävalaisin

Seinäasennus (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Ripustusasennus:
kyllä

Kattoasennus:
kyllä

Uppoasennus:
ei

Pinta-asennus:
kyllä

Sisältää lampun:
ei

Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini

Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella

Rungon väri:
harmaa

Nimellisjännitealue (V):
220 – 240

Sisältää ohjauslaitteen:
ei

Himmennys 0-10 V:
ei

Himmennys 1-10 V:
ei

Himmennys DALI:
ei

Himmennys DMX:
ei

Himmennys DSI:
ei

Himmennys potentiometri:
ei

Himmennys GPRS (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Himmennys LineSwitch:
ei

Himmennys valmistajakohtainen:
ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei

Himmennys ohjelmoitavissa:
ei

Himmennys RF:
ei

Himmennys Sine Wave Reduction:
ei

Hipaisuhimmennys:
ei

Himmennys Zigbee:
ei

Painonappihimmennys:
ei

Ilman himmennystoimintoa:
kyllä

Kotelointiluokka (IP):
IP65

Suojausluokka (IEC 61140):
I

Liiketunnistin:
ei

Valotunnistimella:
ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole

Järjestelmän enimmäisteho (W):
320

Leveys (mm):
250

Korkeus/syvyys (mm):
84

Pituus (mm):
1024

Suljettu teollisuusvalaisin - Liitäntälaiteyksikkö 6054 - I-Valo

Kytkentätapa:
ruuviliitos

Bluetooth -ohjattava:
ei

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
1024

Leveys mm
250

Tilavuus l
21.504

Korkeus mm
84

Paino kg
7.25

Muut tiedot

CE

Alkuperämaa
FI

ETIM-luokka
EC002892

Muutospäivä
22.04.2021

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
24

Käyttöyksikkö
PCE

Julkaisupäivämäärä
15.04.2010

Tullinimike
94051098

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö
S2513T

UNSPSC-koodi
39111500

Myyntiyksikkö
PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä
Kyllä

M1-merkintä

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Sealed industrial luminaire

Yleisnimi, Svenska
Kapslad industriarmatur

Tekninen nimi, English

Tekninen nimi, Svenska

Suljettu teollisuusvalaisin - Liitäntälaiteyksikkö 6054 - I-Valo

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 **1**	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **1060**	Leveys mm **200**	Tilavuus l **57.24**
Korkeus mm **270**	Paino kg **8.25**	

6054-liitäntälaiteyksikkö

HiTe-valaisimelle tarkoitettu erillinen liitäntälaiteyksikkö.

