

Laajasäteilijä I-VALO 6231 - 6231.000.V3 ST/MT-250W-E40 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

44 000 32 Arkistoitu 30.12.2017

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Laajasäteilijä I-VALO 6231

Tekninen nimi

6231.000.V3 ST/MT-250W-E40

Pitkä tuotenimi

6231.000.V3, ST/MT-250W-E40, IP64, karkaistu tasolasi, pölysuodatin, leveä valonjako, kiinteä liitäntä

GTIN-koodi

6410044000326

Toimittajan tuotekoodi

6231000V3

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

44 Teollisuuden purkauslamppuvalaisimet

ETIM-luokka

EC001716

Tuotekuvaus

I-VALO 6231...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Laajasäteilijä I-VALO 6231 - 6231.000.V3 ST/MT-250W-E40 -
I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001716 - Syväsäteilijä

Asennustapa:
pinta-asennettava

Valonlähteen tyyppi:
monimetallilamppu/Suurpainenatriumlamppu

Sisältää lampun:
ei

Lamppujen/moduulien
lukumäärä:
1

Lampputeho (W) (ominaisuus ei
enää käytössä):
250

Lampunpidin:
E40

Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini

Rungon väri:
harmaa

Himmennystapa (ominaisuus ei
enää käytössä):
ei himmennettävä

Nimellisjännitealue (V):
230 -

Liitälaitteen tyyppi:
**konventionaalinen liitälaitte
/ vähähäviöinen liitälaitte,
kompensoitu**

Heijastimen materiaali:
alumiini

Kotelointiluokka (IP):
IP64

Iskunkestävyysluokka:
IK08

Suojausluokka (IEC 61140):
I

Valaisimen pintalämpötila on
rajoitettu, luokka D, standardi
EN 60598-2-24:
kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:
ei

Leveys (mm):
245

Korkeus/syvyys (mm):
171

Pituus (mm):
774

Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
1024

Leveys mm
245

Tilavuus l

Korkeus mm
162

Paino kg
10.6

Laajasäteilijä I-VALO 6231 - 6231.000.V3 ST/MT-250W-E40 -
I-Valo

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC001716	Muutospäivä 31.12.2017
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 10.08.1999
Tullinimike 94051098	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2513T
UNSPSC-koodi 39111500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Low-bay luminaire	Yleisnimi, Svenska Bredstrålande armatur
Tekninen nimi, English 6231.000.V3 IP64 ST/MT-250W-E4	Tekninen nimi, Svenska 6231.000.V3 IP64 ST/MT-250W-E4

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Laajasäteilijä I-VALO 6231 - 6231.000.V3 ST/MT-250W-E40 - I-Valo

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
1060

Leveys mm
270

Tilavuus l
54.378

Korkeus mm
190

Paino kg
11.7

I-VALO 6231

Kompakti ja kestävä valaisin matalien tilojen yleisvalaistukseen. Tuotenumero ei sisällä valonlähdettä.

