

Laajasäteilijä I-VALO 6221 - 6221.000.V3 ST/MT-150W-E40 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

44 000 33 Arkistoitu 24.11.2020

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Laajasäteilijä I-VALO 6221

Tekninen nimi

6221.000.V3 ST/MT-150W-E40

Pitkä tuotenimi

6221.000.V3, ST/MT-150W-E40, IP65, Karkaistu tasilasi, Pölysuodatin, Leveä valonjako, Kiinteä liitäntä

GTIN-koodi

6410044000333

Toimittajan tuotekoodi

6221000V3

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

44 Teollisuuden purkauslamppuvalaisimet

ETIM-luokka

EC001716

Tuotekuvaus

I-VALO 6221...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Laajasäteilijä I-VALO 6221 - 6221.000.V3 ST/MT-150W-E40 -
I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001716 - Syväsäteilijä

Asennustapa:
pinta-asennettavaValonlähteen tyyppi:
monimetallilamppu/SuurpainenatriumlamppuSisältää lampun:
eiLamppujen/moduulien
lukumäärä:
1Lampputeho (W) (ominaisuus ei
enää käytössä):
150Lampunpidin:
E40Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiiniRungon väri:
harmaaHimmennystapa (ominaisuus ei
enää käytössä):
ei himmennettäväJännitetyyppi:
AC/DCNimellisjännitealue (V):
230Liitälaitteen tyyppi:
**konventionaalinen liitälaitte
/ vähähäviöinen liitälaitte,
kompensoitu**Vaihdettava liitälaitte:
kylläSisältää ohjauslaitteen:
eiHimmennys 0-10 V:
eiHimmennys 1-10 V:
eiHimmennys DALI:
eiHimmennys DMX:
eiHimmennys DSI:
eiHimmennys potentiometri:
eiHimmennys LineSwitch:
eiHimmennys GPRS (ominaisuus
ei enää käytössä):
eiHimmennys
valmistajakohtainen:
eiHimmennys
verkkovirtamodulaatio:
eiHimmennys ohjelmoitavissa:
eiHimmennys RF:
eiHimmennys Sine Wave
Reduction:
eiHipaisuhimmennys:
eiHimmennys Zigbee:
eiPainonappihimmennys:
eiIlman himmennystoimintoa:
kylläValonjako:
heijastinHeijastin:
korkeakiiltainenHeijastimen materiaali:
alumiiniIskunkestävyysluokka:
IK08

Laajasäteilijä I-VALO 6221 - 6221.000.V3 ST/MT-150W-E40 -
I-Valo

Kotelointiluokka (IP): IP64	Pallosuojattu: ei	Suojausluokka (IEC 61140): I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24: kyllä	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C): -30 - +35	Integroitu varateholähde: ei
Soveltuu turvavalaistukseen: ei	Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: ei ole	Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): ei
Säädettävä valonjako: ei	Säädettävä valovirta (lumen): ei	Leveys (mm): 245
Korkeus/syvyys (mm): 171	Pituus (mm): 774	Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
KytKentätapa: jousiliitin	Sisältää suojakannen/-kuvun: kyllä	Upotusleveys (mm) (ominaisuus ei enää käytössä): 0
Rakenteellinen upotussyvyys (mm) (ominaisuus ei enää käytössä): 0	Upotuspituus (mm) (ominaisuus ei enää käytössä): 0	Upotushalkaisija (mm) (ominaisuus ei enää käytössä): 0

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 774	Leveys mm 245	Tilavuus l 30.72
Korkeus mm 162	Paino kg 7.5	

Laajasäteilijä I-VALO 6221 - 6221.000.V3 ST/MT-150W-E40 -
I-Valo

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC001716	Muutospäivä 24.11.2020
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 03.02.2000
Tullinimike 94051098	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2513T
UNSPSC-koodi 39111500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Low-bay luminaire	Yleisnimi, Svenska Bredstrålande armatur
Tekninen nimi, English 6221.000.V3 ST/MT-150W-E40	Tekninen nimi, Svenska 6221.000.V3 ST/MT-150W-E40

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Laajasäteilijä I-VALO 6221 - 6221.000.V3 ST/MT-150W-E40 - I-Valo

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
800

Korkeus mm
190

Leveys mm
290

Paino kg
8.2

Tilavuus l
44.08

I-VALO 6221

Kompakti ja kestävä valaisin matalien tilojen yleisvalaistukseen. Tuotenumero ei sisällä valonlähdettä.

