

Laajasäteilijä I-VALO 6221 - 6221.400.V3 ST/MT-150W-E40 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

44 000 34 Arkistoitu 24.11.2020

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Laajasäteilijä I-VALO 6221

Tekninen nimi

6221.400.V3 ST/MT-150W-E40

Pitkä tuotenimi

6221.400.V3, ST/MT-150W-E40, IP65, Karkaistu tasilasi, Pölysuodatin, Leveä valonjako, Pistotulppajohto 1.5 m

GTIN-koodi

6410044000340

Toimittajan tuotekoodi

6221400V3

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

44 Teollisuuden purkauslamppuvalaisimet

ETIM-luokka

EC001716

Tuotekuvaus

I-VALO 6221...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Laajasäteilijä I-VALO 6221 - 6221.400.V3 ST/MT-150W-E40 - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001716 - Syväsäteilijä

Asennustapa:
pinta-asennettava

Valonlähteen tyyppi:
monimetallilamppu/Suurpainenatriumlamppu

Sisältää lampun:
ei

Lamppujen/moduulien
lukumäärä:
1

Lampputeho (W) (ominaisuus ei
enää käytössä):
150

Lampunpidin:
E40

Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini

Rungon väri:
harmaa

Himmennystapa (ominaisuus ei
enää käytössä):
ei himmennettävä

Jännitetyyppi:
AC/DC

Nimellisjännitealue (V):
230

Liitälaitteen tyyppi:
**konventionaalinen liitälaitte
/ vähähäviöinen liitälaitte,
kompensoitu**

Vaihdettava liitälaitte:
kyllä

Sisältää ohjauslaitteen:
ei

Himmennys 0-10 V:
ei

Himmennys 1-10 V:
ei

Himmennys DALI:
ei

Himmennys DMX:
ei

Himmennys DSI:
ei

Himmennys potentiometri:
ei

Himmennys LineSwitch:
ei

Himmennys GPRS (ominaisuus
ei enää käytössä):
ei

Himmennys
valmistajakohtainen:
ei

Himmennys
verkkovirtamodulaatio:
ei

Himmennys ohjelmoitavissa:
ei

Himmennys RF:
ei

Himmennys Sine Wave
Reduction:
ei

Hipaisuhimmennys:
ei

Himmennys Zigbee:
ei

Painonappihimmennys:
ei

Ilman himmennystoimintoa:
kyllä

Valonjako:
heijastin

Heijastin:
korkeakiiltoinen

Heijastimen materiaali:
alumiini

Kotelointiluokka (IP):
IP64

Laajasäteilijä I-VALO 6221 - 6221.400.V3 ST/MT-150W-E40 -
I-Valo

Iskunkestävyysluokka: IK08	Pallosuojattu: ei	Suojausluokka (IEC 61140): I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24: kyllä	Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C): -30 – +35	Integroitu varateholähde: ei
Soveltuu turvavalaistukseen: ei	Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: ei ole	Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): ei
Säädettävä valonjako: ei	Säädettävä valovirta (lumen): ei	Leveys (mm): 245
Korkeus/syvyys (mm): 171	Pituus (mm): 774	Napojen lukumäärä: 3
Johtimen poikkipinta-ala (mm²): 1,5	Sisältää suojakannen/-kuvun: kyllä	Upotusleveys (mm) (ominaisuus ei enää käytössä): 0
Rakenteellinen upotussyvyys (mm) (ominaisuus ei enää käytössä): 0	Upotuspituus (mm) (ominaisuus ei enää käytössä): 0	Upotushalkaisija (mm) (ominaisuus ei enää käytössä): 0

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 774	Leveys mm 245	Tilavuus l 30.72
Korkeus mm 162	Paino kg 7.5	

Laajasäteilijä I-VALO 6221 - 6221.400.V3 ST/MT-150W-E40 -
I-Valo

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC001716	Muutospäivä 24.11.2020
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 03.02.2000
Tullinimike 94051098	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2513T
UNSPSC-koodi 39111500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Low-bay luminaire	Yleisnimi, Svenska Bredstrålande armatur
Tekninen nimi, English 6221.400.V3 ST/MT-150W-E40	Tekninen nimi, Svenska 6221.400.V3 ST/MT-150W-E40

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Laajasäteilijä I-VALO 6221 - 6221.400.V3 ST/MT-150W-E40 - I-Valo

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
800

Leveys mm
290

Tilavuus l
44.08

Korkeus mm
190

Paino kg
8.2

I-VALO 6221

Kompakti ja kestävä valaisin matalien tilojen yleisvalaistukseen. Tuotenumero ei sisällä valonlähdettä.

