

ATEX-valaisin ATEX Regular - EX6242.000.V3 ST/MT-400W-E40 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

44 000 43 Arkistoitu 01.07.2017

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

ATEX-valaisin ATEX Regular

Tekninen nimi

EX6242.000.V3 ST/MT-400W-E40

Pitkä tuotenimi

**EX6242.000.V3, ST/MT-400W-E40, Ex II 2 D IP64
T165°C (95°C), Ta -20...+40°C, karkaistu
tasolasi, pölysuodatin, leveä valonjako,
kiinteä liitäntä**

GTIN-koodi

6410044000432

Toimittajan tuotekoodi

EX6242000V3

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

44 Teollisuuden purkauslamppuvalaisimet

ETIM-luokka

EC001952

Tuotekuvaus

EX6242...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



ATEX-valaisin ATEX Regular - EX6242.000.V3 ST/MT-400W-E40 -
I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001952 - ATEX-valaisin		
Lampputeho (W) (ominaisuus ei enää käytössä): 400	Valonlähteen tyyppi: monimetalli-/natriumlamppu	
Sisältää lampun: ei	Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1	Lampunpidin: E40
Kotelon/suojuksen materiaali: alumiini	Nimellisjännitealue (V): 230 -	Liitälaitteen tyyppi: konventionaalinen liitälaitte / vähähäviöinen liitälaitte, kompensoitu
Kotelointiluokka (IP): IP64	Suojausluokka (IEC 61140): I	Halkaisija (mm) (ominaisuus ei enää käytössä): 600
EX-luokka, kaasu: ei ole	EX-luokka, pöly: 21, 22	Korkeus/syvyys (mm): 520
Pituus (mm): 750		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 750	Leveys mm 600	Tilavuus l
Korkeus mm 520	Paino kg 14	

ATEX-valaisin ATEX Regular - EX6242.000.V3 ST/MT-400W-E40 -
I-Valo

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC001952	Muutospäivä 02.07.2017
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 20.11.2003
Tullinimike 94051098	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2513T
UNSPSC-koodi 39111500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English ATEX-luminaire	Yleisnimi, Svenska ATEX-armatur
Tekninen nimi, English EX6242.000.V3 ST/MT-400W-E40	Tekninen nimi, Svenska EX6242.000.V3 ST/MT-400W-E40

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

ATEX-valaisin ATEX Regular - EX6242.000.V3 ST/MT-400W-E40 - I-Valo

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
720

Leveys mm
620

Tilavuus l
241.056

Korkeus mm
540

Paino kg
16

EX6242

Valaisin soveltuu erinomaisesti vaativien teollisuustilojen yleisvalaistukseen pölyvaarallisissa tiloissa. Käyttökohteita ovat pölyräjähdysvaarallisiksi tiloiksi luokitellut alueet. Tilaluokkiin 21, 22.

