

## Laajasäteilijä Vivo - 9309.007.R5MT12 IP66 MT35-G12 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

44 000 58 Arkistoitu 01.07.2017

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

**Laajasäteilijä Vivo**

Tekninen nimi

**9309.007.R5MT12 IP66 MT35-G12**

Pitkä tuotenimi

**9309.007.R5MT12 IP66 MT35-G12, PC KUPUOSA, SIS. VALONLÄHTEEN**

GTIN-koodi

**6410044000586**

Toimittajan tuotekoodi

**9309007R5MT12**

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**I-Valo Oyl-Valo**

Tuoteryhmä

**44 Teollisuuden purkauslamppuvalaisimet**

ETIM-luokka

**EC001716**

Tuotekuvaus

**I-VALO VIVO...**

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Laajasäteilijä Vivo - 9309.007.R5MT12 IP66 MT35-G12 - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

|                                                                                             |                                                  |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EC001716 - Syväsäteilijä</b>                                                             |                                                  |                                                                            |
| Asennustapa:<br><b>pinta-asennettava</b>                                                    | Valonlähteen tyyppi:<br><b>monimetallilamppu</b> |                                                                            |
| Sisältää lampun:<br><b>kyllä</b>                                                            | Lamppujen/moduulien lukumäärä:<br><b>1</b>       | Lampputeho (W) (ominaisuus ei enää käytössä):<br><b>35</b>                 |
| Lampunpidin:<br><b>G12</b>                                                                  | Kotelon/suojuksen materiaali:<br><b>alumiini</b> | Rungon väri:<br><b>harmaa</b>                                              |
| Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä):<br><b>ei himmennettävä</b>                     | Nimellisjännitealue (V):<br><b>220 – 240</b>     | Liitälaitteen tyyppi:<br><b>elektroninen liitälaitte, ei himmennettävä</b> |
| Heijastimen materiaali:<br><b>alumiini</b>                                                  | Kotelointiluokka (IP):<br><b>IP66</b>            | Suojausluokka (IEC 61140):<br><b>I</b>                                     |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24:<br><b>kyllä</b> | Soveltuu turvavalaistukseen:<br><b>ei</b>        | Valon väri:<br><b>valkoinen</b>                                            |
| Väriämpötila-alue (K):<br><b>3000 –</b>                                                     | Värintoistoindeksi:<br><b>80-89</b>              | Leveys (mm):<br><b>210</b>                                                 |
| Korkeus/syvyys (mm):<br><b>140</b>                                                          | Pituus (mm):<br><b>360</b>                       | Sisältää suojakannen/-kuvun:<br><b>kyllä</b>                               |

Mittatiedot

|                                  |                         |            |
|----------------------------------|-------------------------|------------|
| Pituus (syvyys) mm<br><b>358</b> | Leveys mm<br><b>210</b> | Tilavuus l |
| Korkeus mm<br><b>121</b>         | Paino kg<br><b>4</b>    |            |

Laajasäteilijä Vivo - 9309.007.R5MT12 IP66 MT35-G12 - I-Valo

Muut tiedot

|                                          |                                |                                         |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Alkuperämaa<br><b>FI</b>                 | ETIM-luokka<br><b>EC001716</b> | Muutospäivä<br><b>02.07.2017</b>        |
| Takuuaika (kk) (tuotetakuu)<br><b>24</b> | Käyttöyksikkö<br><b>PCE</b>    | Julkaisupäivämäärä<br><b>30.03.2011</b> |
| Tullinimike<br><b>94051058</b>           | Muunnoskerroin<br><b>1</b>     | Sähkönimikkeistö<br><b>S2513T</b>       |
| UNSPSC-koodi<br><b>39111500</b>          | Myyntiyksikkö<br><b>PCE</b>    | DoP-tunniste                            |
| CE-merkintä                              | M1-merkintä                    | FI-merkintä                             |

Käännöstiedot

|                                                                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Yleisnimi, English<br><b>Low-bay luminaire</b>                 | Yleisnimi, Svenska<br><b>Bredstrålande armatur</b>             |
| Tekninen nimi, English<br><b>9309.007.R5MT12 IP65 MT35-G12</b> | Tekninen nimi, Svenska<br><b>9309.007.R5MT12 IP65 MT35-G12</b> |

Logistiikkatiedot

|                        |                          |            |
|------------------------|--------------------------|------------|
| Pakk.koko1<br><b>1</b> | Pakk.koko3               | Pakk.koko4 |
| Pakk.koko2             | Kuljetusvaarallinen aine |            |

## Laajasäteilijä Vivo - 9309.007.R5MT12 IP66 MT35-G12 - I-Valo

## Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm  
**385**Leveys mm  
**225**Tilavuus l  
**13**Korkeus mm  
**150**Paino kg  
**4****I-VALO VIVO**

Vaativien olosuhteiden yleisvalaisin ulko- ja sisäkäyttöön. Pienen kokonsa ja mallirekisteröidyn muotoilunsa ansiosta valaisin soveltuu käytettäväksi sekä julkisilla paikoilla että teollisuusympäristössä. Sisältää valonlähteen.

