

Laajasäteilijä Vivo - 9309.407.R2MT12 IP66 MT35-G12 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

44 000 59 Arkistoitu 01.07.2017

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Laajasäteilijä Vivo

Tekninen nimi

9309.407.R2MT12 IP66 MT35-G12

Pitkä tuotenimi

**9309.407.R2MT12 IP66 MT35-G12, PC
KUPUOSA, SIS. VALONLÄHTEEN**

GTIN-koodi

6410044000593

Toimittajan tuotekoodi

9309407R2MT12

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

44 Teollisuuden purkauslamppuvalaisimet

ETIM-luokka

EC001716

Tuotekuvaus

VIVO- laajasäteilijä...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Laajasäteilijä Vivo - 9309.407.R2MT12 IP66 MT35-G12 - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001716 - Syväsäteilijä		
Asennustapa: pinta-asennettava	Valonlähteen tyyppi: monimetallilamppu	
Sisältää lampun: kyllä	Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1	Lampputeho (W) (ominaisuus ei enää käytössä): 35
Lampunpidin: G12	Kotelon/suojuksen materiaali: alumiini	Rungon väri: harmaa
Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä): ei himmennettävä	Nimellisjännitealue (V): 220 – 240	Liitäntälaitteen tyyppi: elektroninen liitäntälaitte, ei himmennettävä
Heijastimen materiaali: alumiini	Kotelointiluokka (IP): IP66	Suojausluokka (IEC 61140): I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24: kyllä	Soveltuu turvavalaistukseen: ei	Valon väri: valkoinen
Väriämpötila-alue (K): 3000 –	Värintoistoindeksi: 80-89	Leveys (mm): 210
Korkeus/syvyys (mm): 140	Pituus (mm): 360	Sisältää suojakannen/-kuvun: kyllä

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 360	Leveys mm 210	Tilavuus l 9.072
Korkeus mm 120	Paino kg 4	

Laajasäteilijä Vivo - 9309.407.R2MT12 IP66 MT35-G12 - I-Valo

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC001716	Muutospäivä 02.07.2017
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 30.03.2011
Tullinimike 94051058	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2513T
UNSPSC-koodi 39111500	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Low-bay luminaire	Yleisnimi, Svenska Bredstrålande armatur
Tekninen nimi, English 9309.407.R2MT12 IP66 MT35-G12	Tekninen nimi, Svenska 9309.407.R2MT12 IP66 MT35-G12

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Laajasäteilijä Vivo - 9309.407.R2MT12 IP66 MT35-G12 - I-Valo

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
385

Leveys mm
225

Tilavuus l
13

Korkeus mm
150

Paino kg
4.3

VIVO- laajasäteilijä

Vaativien olosuhteiden yleisvalaisin ulko- ja sisäkäyttöön. Pienen kokonsa ja mallirekisteröidyn muotoilunsa ansiosta valaisin soveltuu käytettäväksi sekä julkisilla paikoilla että teollisuusympäristössä. Sisältää valonlähteen.

