Laajasäteilijä Vivo - 9309.407.R5MT12 IP66 MT35-G12 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero
44 000 64 Arkistoitu 01.07.2017

Korvaava tuote



Yleisnimi ja tuotesarja
Laajasäteilijä Vivo

Tekninen nimi
9309.407.R5MT12 IP66 MT35-G12

Pitkä tuotenimi
9309.407.R5MT12 IP66 MT35-G12, PC KUPUOSA, SIS. VALONLÄHTEEN

GTIN-koodi
6410044000647

Toimittajan tuotekoodi
9309407R5MT12

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
I-Valo OyI-Valo

Tuoteryhmä
44 Teollisuuden purkauslamppuvalaisimet

ETIM-luokka
EC001716

Tuotekuvaus
VIVO- laajasäteilijä...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Laajasäteilijä Vivo - 9309.407.R5MT12 IP66 MT35-G12 - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001716 - Syväsäteilijä

Asennustapa:
pinta-asennettava

Valonlähteen tyyppi:
monimetallilamppu

Sisältää lampun:
kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1

Lampputeho (W) (ominaisuus ei enää käytössä):
35

Lampunpidin:
G12

Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini

Rungon väri:
harmaa

Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä):
ei himmennettävä

Nimellisjännitealue (V):
220 – 240

Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite, ei himmennettävä

Heijastimen materiaali:
alumiini

Kotelointiluokka (IP):
IP66

Suojausluokka (IEC 61140):
I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24:
kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:
ei

Valon väri:
valkoinen

Värilämpötila-alue (K):
3000 –

Värintoistoindeksi:
80-89

Leveys (mm):
210

Korkeus/syvyys (mm):
140

Pituus (mm):
360

Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
360

Leveys mm
210

Tilavuus l
9.072

Korkeus mm
120

Paino kg
4

Laajasäteilijä Vivo - 9309.407.R5MT12 IP66 MT35-G12 - I-Valo

Muut tiedot

Alkuperämaa
FI

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
24

Tullinimike
94051058

UNSPSC-koodi
39111500

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC001716

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
02.07.2017

Julkaisupäivämäärä
30.03.2011

Sähkönimikkeistö
S2513T

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Low-bay luminaire

Tekninen nimi, English
9309.407.R5MT12 IP66 MT35-G12

Yleisnimi, Svenska
Bredstrålande armatur

Tekninen nimi, Svenska
9309.407.R5MT12 IP66 MT35-G12

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4


Laajasäteilijä Vivo - 9309.407.R5MT12 IP66 MT35-G12 - I-Valo

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **385**	Leveys mm **225**	Tilavuus l **13**
Korkeus mm **150**	Paino kg **4.3**	

VIVO- laajasäteilijä
Vaativien olosuhteiden yleisvalaisin ulko- ja sisäkäyttöön. Pienen kokonsa ja mallirekisteröidyn muotoilunsa ansiosta valaisin soveltuu käytettäväksi sekä julkisilla paikoilla että teollisuusympäristössä. Sisältää valonlähteen.





MADE IN FINLAND i VALO

