

Suljettu teollisuusvalaisin HiTe - 6316.000.V3.MT11 MT-70W-E27 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

44 002 44 Arkistoitu 01.02.2022

Korvaava tuote

43 003 99

Yleisnimi ja tuotesarja

Suljettu teollisuusvalaisin HiTe

Tekninen nimi

6316.000.V3.MT11 MT-70W-E27

Pitkä tuotenimi

6316.000.V3.MT11 IP65 MT-70W-E27 sisältää valonlähteen

GTIN-koodi

6410044002443

Toimittajan tuotekoodi

6316000V3MT11

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

44 Teollisuuden purkauslamppuvalaisimet

ETIM-luokka

EC002892

Tuotekuvaus

HiTe - Kuumien tilojen valaisin...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Suljettu teollisuusvalaisin HiTe - 6316.000.V3.MT11 MT-70W-E27 - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002892 - Katto-/seinävalaisin

Seinäasennus (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Ripustusasennus:
kyllä

Kattoasennus:
kyllä

Uppoasennus:
ei

Pinta-asennus:
kyllä

Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei

Valonlähteen tyyppi:
monimetallilamppu

Sisältää lampun:
kyllä

Lamppujen/moduulien
lukumäärä:
1

Lampputeho (W) (ominaisuus ei enää käytössä):
70

Lampunpidin:
E27

Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini

Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella

Rungon väri:
harmaa

Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi

Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole

Integroitu
turvavaloyksikkö (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Nimellisjännitealue (V):
230

Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä

Pintamateriaali (ominaisuus ei enää käytössä):
matta

Vaihdettava liitäntälaitte:
ei

Himmennys 0-10 V:
ei

Himmennys 1-10 V:
ei

Himmennys DALI-2:
ei

Himmennys DALI:
ei

Himmennys DMX:
ei

Himmennys DSI:
ei

Himmennys potentiometri:
ei

Himmennys GPRS (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Himmennys LineSwitch:
ei

Himmennys
valmistajakohtainen:
ei

Himmennys
verkkovirtamodulaatio:
ei

Himmennys nousevan reunan
ohjaus:
ei

Himmennys laskevan reunan
ohjaus:
ei

Himmennys ohjelmoitavissa:
ei

Suljettu teollisuusvalaisin HiTe - 6316.000.V3.MT11 MT-70W-E27 - I-Valo

Himmennys RF: ei	Himmennys Sine Wave Reduction: ei	Hipaisuhimmennys: ei
Himmennys Zigbee: ei	Painonappihimmennys: ei	Ilman himmennystoimintoa: kyllä
Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta (ominaisuus ei enää käytössä): ei	Valonjako: heijastin	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): symmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora): suora	Kotelointiluokka (IP): IP65	Suojausluokka (IEC 61140): I
Integroitu varateholähde: ei	Liiketunnistin: ei	Valotunnistimella: ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: ei	Ilma-aukoilla: ei	Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: ei ole
Järjestelmän enimmäisteho (W): 80	Valaisimen mitoitettu valovirta (lm): 6017	Valon väri: valkoinen
Värilämpötila-alue (K): 3000	Värintoistoindeksi: 80-89	Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): ei
Leveys (mm): 246	Korkeus/syvyys (mm): 130	Pituus (mm): 472
Upotuspituus (mm): 0	Upotusleveys (mm): 0	Rakenteellinen upotussyvyys (mm): 0
Upotushalkaisija (mm): 0	KytKentätapa: ruuviliitos	Säädettävä värilämpötila: ei
Säädettävä valovirta (lumen): ei	Säädettävä valonjako: ei	Bluetooth -ohjattava: ei
Apple HomeKit -yhteensopiva: ei	Google Assistant -yhteensopiva: ei	Amazon Alexa -yhteensopiva: ei
IFTTT-tuki: ei		

Suljettu teollisuusvalaisin HiTe - 6316.000.V3.MT11 MT-70W-E27 - I-Valo

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
472

Korkeus mm
130

Leveys mm
246

Paino kg
3.5

Tilavuus l
15.095

Muut tiedot



Alkuperämaa
FI

Takuu-aika (kk) (tuotetakuu)
60

Tullinimike
94051058

UNSPSC-koodi
39111500

CE-merkintä
Kyllä

ETIM-luokka
EC002892

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
02.02.2022

Julkaisupäivämäärä
30.03.2011

Sähkönimikkeistö
S2513T

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Sealed industrial luminaire

Tekninen nimi, English
6316.000.V3.MT11 MT-70W-E27

Yleisnimi, Svenska
Kapslad industriarmatur

Tekninen nimi, Svenska
6316.000.V3.MT11 MT-70W-E27

Suljettu teollisuusvalaisin HiTe - 6316.000.V3.MT11 MT-70W-E27 -
I-Valo

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 760	Leveys mm 280	Tilavuus l 40.432
Korkeus mm 190	Paino kg 4.4	

HiTe - Kuumien tilojen valaisin

- Suljettu valaisin
- Runko polyesteripinnoitettua, pursotettua alumiinia,
- Väri: harmaa (RAL 7047)
- Kupu karkaistua tasolasia
- Kuvun kehykset ja sulkusalvat polyesteripinnoitettua alumiinia
- Lampunpidin: E27

Asennus

- Pinta-asennus
- Valaisin voidaan asentaa suoraan kattopintaan, ripustuskiskoon, seinään tai erilliseen suuntauslaitteeseen

Kytkentä

- Holkkitiivisteet -o- 3 x 2,5 mm²

Lisätietoja

- Valaisinosan lisäksi tarvitaan erillinen liitäntälaitteyksikkö 6053
- Maksimietäisyys valaisinosan ja liitäntälaitteyksikön välillä on 25 m (2000 pF)

Suljettu teollisuusvalaisin HiTe - 6316.000.V3.MT11 MT-70W-E27 -
I-Valo

