

Valonheitin I-VALO VEGA S - VS25-N00-M3000B-S1V ST-250-E40 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

45 000 10 Arkistoitu 17.04.2020

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Valonheitin I-VALO VEGA S

Tekninen nimi

VS25-N00-M3000B-S1V ST-250-E40

Pitkä tuotenimi

VS25-N00-M3000B-S1V, Sisältää valonlähteen: ST-250W-E40, karkaistu lasi, kapea valonjako, Goretex-suodatin, pistotulppajohto 1,5m

GTIN-koodi

6410045000103

Toimittajan tuotekoodi

VS25N00M3000BS1V

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

45 Ulkovalaisimet


ETIM-luokka

EC001744

Tuotekuvaus

I-VALO VEGA S- valonheitin...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Valonheitin I-VALO VEGA S - VS25-N00-M3000B-S1V ST-250-E40 - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001744 - Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin

Pinta-asennus: kyllä	Uppoasennus: ei	
Seinäasennus (ominaisuus ei enää käytössä): kyllä	Ripustusasennus: ei	Kattoasennus: kyllä
Maa-/lattia-asennus: kyllä	Kiinnikeasennus: kyllä	Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: ei
Suunnattavuus: pyörivä ja kääntyvä	Liiketunnistin: ei	Valotunnistimella: ei
Valonlähteen tyyppi: suurpainenatriumlamppu	Sisältää lampun: kyllä	Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
Lampunpidin: E40	Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä): ei himmennettävä	Kotelon/suojaus materiaali: alumiini
Rungon väri: harmaa	Pinnan suojaus: pinnoitettu jauhemaalauksella	Harjattu pinta: ei
Jännitetyyppi: AC/DC	Nimellisjännitealue (V): 230	Liitäntälaitteen tyyppi: konventionaalinen liitäntälaite / vähähäviöinen liitäntälaite, kompensoitu
Sisältää ohjauslaitteen: ei	Himmennys 0-10 V: ei	Himmennys 1-10 V: ei
Himmennys DALI: ei	Himmennys DMX: ei	Himmennys DSI: ei
Himmennys potentiometri: ei	Himmennys LineSwitch: ei	Himmennys GPRS (ominaisuus ei enää käytössä): ei
Himmennys valmistajakohtainen: ei	Himmennys verkkovirtamodulaatio: ei	Himmennys ohjelmoitavissa: ei

Valonheitin I-VALO VEGA S - VS25-N00-M3000B-S1V ST-250-E40 -
I-Valo

Himmennys RF: ei	Himmennys Sine Wave Reduction: ei	Hipaisuhimmennys: ei
Himmennys Zigbee: ei	Painonappihimmennys: ei	Ilman himmennystoimintoa: kyllä
Valonjako: heijastin	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): symmetrinen/epäsymmetrinen	Valon suunta (suora/epäsuora): suora
Kotelointiluokka (IP): IP65	Iskunkestävyysluokka: IK07	Suojausluokka (IEC 61140): I
Järjestelmän enimmäisteho (W): 275	Valon väri: keltainen	Värilämpötila-alue (K): 2000
Värintoistoindeksi: 20-39	Valovirta (lm): 28900 –	Tehokerroin: 0,9
Valotehokkuus (lm/W) (ominaisuus ei enää käytössä): 105	Upotusleveys (mm): 0	Upotushalkaisija (mm) (ominaisuus ei enää käytössä): 0
Rakenteellinen upotussyvyys (mm): 0	Upotuspituus (mm): 0	Napojen lukumäärä: 3
Johtimen poikkipinta-ala (mm²): 1,5	Integroitu varateholähde: ei	Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: ei ole
Valaisimen tehokkuus (lm/W): 105		

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
Korkeus mm	Paino kg 22	

Valonheitin I-VALO VEGA S - VS25-N00-M3000B-S1V ST-250-E40 -
I-Valo

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC001744	Muutospäivä 25.08.2020
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 05.06.2014
Tullinimike 94051098	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2523A, S2523J, S2533A, S2533J , S2543
UNSPSC-koodi 39111600	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Floodlight	Yleisnimi, Svenska Strålkastare
Tekninen nimi, English VS25-N00-M3000B-M1V ST- 250-E40	Tekninen nimi, Svenska VS25-N00-M3000B-M1V ST- 250-E40

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Valonheitin I-VALO VEGA S - VS25-N00-M3000B-S1V ST-250-E40 - I-Valo

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
780

Leveys mm
575

Tilavuus l
183.885

Korkeus mm
410

Paino kg
25

I-VALO VEGA S- valonheitin

I-VALO VEGA S -syväsäteilijä varustettuna valonheitinkiinnikkeellä B600 soveltuu teollisuuden korkeisiin, erityisen vaativiin kohteisiin. Kiinnikkeen ansiosta valaisin on suunnattavissa kahden akselin suhteen. Erillisiä valaisin- ja ohjausmoduuleita yhdistää helposti avattava ja suljettava pikaliitin. Ohjausyksikkö sisältää ulkoasennuskohteisiin suositeltavan GORE-suodattimen, mutta myös valaisinyksikkö hengittää innovatiivisen rakenteensa kautta. Sisältää valonlähteen.

