Valonheitin I-VALO VEGA S - VS25-M00-M3000B-S1V ST-250-E40 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero
45 000 13 Arkistoitu 17.04.2020

Korvaava tuote



Yleisnimi ja tuotesarja
Valonheitin I-VALO VEGA S

Tekninen nimi
VS25-M00-M3000B-S1V ST-250-E40

Pitkä tuotenimi
VS25-M00-M3000B-S1V, Sisältää valonlähteen: ST-250W-E40, karkaistu lasi, keskileveä valonjako, Goretex-suodatin, pistotulppajohto 1,5m

GTIN-koodi
6410045000134

Toimittajan tuotekoodi
VS25M00M3000BS1V

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
I-Valo OyI-Valo

Tuoteryhmä
45 Ulkovalaisimet

ETIM-luokka
EC001744

Tuotekuvaus
I-VALO VEGA S- valonheitin...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Valonheitin I-VALO VEGA S - VS25-M00-M3000B-S1V ST-250-E40 - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001744 - Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin

Pinta-asennus:
kyllä

Uppoasennus:
ei

Seinäasennus (ominaisuus ei enää käytössä):
kyllä

Ripustusasennus:
ei

Kattoasennus:
kyllä

Maa-/lattia-asennus:
kyllä

Kiinnikeasennus:
kyllä

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei

Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä

Liiketunnistin:
ei

Valotunnistimella:
ei

Valonlähteen tyyppi:
suurpainenatriumlamppu

Sisältää lampun:
kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1

Lampunpidin:
E40

Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä):
ei himmennettävä

Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini

Rungon väri:
harmaa

Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella

Harjattu pinta:
ei

Jännitetyyppi:
AC/DC

Nimellisjännitealue (V):
230

Liitäntälaitteen tyyppi:
konventionaalinen liitäntälaite / vähähäviöinen liitäntälaite, kompensoitu

Sisältää ohjauslaitteen:
ei

Himmennys 0-10 V:
ei

Himmennys 1-10 V:
ei

Himmennys DALI:
ei

Himmennys DMX:
ei

Himmennys DSI:
ei

Himmennys potentiometri:
ei

Himmennys LineSwitch:
ei

Himmennys GPRS (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Himmennys valmistajakohtainen:
ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei

Valonheitin I-VALO VEGA S - VS25-M00-M3000B-S1V ST-250-E40 - I-Valo

Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei

Himmennys ohjelmoitavissa:
ei

Himmennys RF:
ei

Himmennys Sine Wave Reduction:
ei

Hipaisuhimmennys:
ei

Himmennys Zigbee:
ei

Painonappihimmennys:
ei

Ilman himmennystoimintoa:
kyllä

Valonjako:
heijastin

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen/epäsymmetrinen

Valon suunta (suora/epäsuora):
suora

Kotelointiluokka (IP):
IP65

Iskunkestävyysluokka:
IK07

Suojausluokka (IEC 61140):
I

Järjestelmän enimmäisteho (W):
275

Valon väri:
keltainen

Värilämpötila-alue (K):
2000

Värintoistoindeksi:
20-39

Valovirta (lm):
28550 –

Tehokerroin:
0,9

Valotehokkuus (lm/W) (ominaisuus ei enää käytössä):
104

Upotusleveys (mm):
0

Upotushalkaisija (mm) (ominaisuus ei enää käytössä):
0

Rakenteellinen upotussyvyys (mm):
0

Upotuspituus (mm):
0

Napojen lukumäärä:
3

Johtimen poikkipinta-ala (mm²):
1,5

Integroitu varateholähde:
ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole

Valaisimen tehokkuus (lm/W):
104

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

Leveys mm

Tilavuus l

Korkeus mm

Paino kg
22

Valonheitin I-VALO VEGA S - VS25-M00-M3000B-S1V ST-250-E40 - I-Valo

Muut tiedot

CE

Alkuperämaa
FI

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
24

Tullinimike
94051098

UNSPSC-koodi
39111600

CE-merkintä
Kyllä

ETIM-luokka
EC001744

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
25.08.2020

Julkaisupäivämäärä
05.06.2014

Sähkönimikkeistö
S2523A, S2523J, S2533A, S2533J , S2543

DoP-tunniste

FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Floodlight

Tekninen nimi, English
VS25-M00-M3000B-M1V ST-250-E40

Yleisnimi, Svenska
Strålkastare

Tekninen nimi, Svenska
VS25-M00-M3000B-M1V ST-250-E40

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Valonheitin I-VALO VEGA S - VS25-M00-M3000B-S1V ST-250-E40 - I-Valo

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm **780**	Leveys mm **575**	Tilavuus l **287.04**
Korkeus mm **640**	Paino kg **25**	

I-VALO VEGA S- valonheitin

I-VALO VEGA S -syväsäteilijä varustettuna valonheitinkiinnikkeellä B600 soveltuu teollisuuden korkeisiin, erityisen vaativiin kohteisiin. Kiinnikkeen ansiosta valaisin on suunnattavissa kahden akselin suhteen. Erillisiä valaisin- ja ohjausmoduuleita yhdistää helposti avattava ja suljettava pikaliitin. Ohjausyksikkö sisältää ulkoasennuskohteisiin suositeltavan GORE-suodattimen, mutta myös valaisinyksikkö hengittää innovatiivisen rakenteensa kautta. Sisältää valonlähteen.







