# Valonheitin Teollisuusspotti - 6317.400.V1.MC11 MC-100W-E27 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.



Sähkönumero
**45 003 23 Arkistoitu 22.11.2021**

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja
**Valonheitin Teollisuusspotti**

Tekninen nimi
**6317.400.V1.MC11 MC-100W-E27**

Pitkä tuotenimi
**6317.400.V1MC11, MC-100W-E27, IP65, karkaistu tasolasi, erittäin kapea valonjako, pistotulppajohto 1,5m, sis.valonlähteen**

GTIN-koodi
**6410045003234**

Toimittajan tuotekoodi
**6317400V1MC11**

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
**I-Valo OyI-Valo**

Tuoteryhmä
**45 Ulkovalaisimet**

ETIM-luokka
**EC001744**

Tuotekuvaus
I-VALO teollisuusspotti S1...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

# Valonheitin Teollisuusspotti - 6317.400.V1.MC11 MC-100W-E27 - I-Valo

## Tekniset tiedot (ETIM)

**EC001744 - Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin**

Pinta-asennus:
**kyllä**

Uppoasennus:
**ei**

Seinäasennus (ominaisuus ei enää käytössä):
**kyllä**

Seinäasennus:
**kyllä**

Ripustusasennus:
**ei**

Kattoasennus:
**kyllä**

Orsiasennus:
**kyllä**

Kiinnikeasennus:
**kyllä**

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
**ei**

Suunnattavuus:
**pyörivä ja kääntyvä**

Liiketunnistin:
**ei**

Valotunnistimella:
**ei**

Valonlähteen tyyppi:
**monimetallilamppu**

Sisältää lampun:
**kyllä**

Lamppujen/moduulien lukumäärä:
**1**

Lampunpidin:
**E27**

Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä):
**ei himmennettävä**

Kotelon/suojuksen materiaali:
**alumiini**

Rungon väri:
**harmaa**

Pinnan suojaus:
**pinnoitettu jauhemaalauksella**

Suojuksen materiaali:
**läpinäkyvä lasi**

Harjattu pinta:
**ei**

Jännitetyyppi:
**AC/DC**

Nimellisjännitealue (V):
**230**

Liitäntälaitteen tyyppi:
**konventionaalinen liitäntälaite / vähähäviöinen liitäntälaite, kompensoitu**

Sisältää ohjauslaitteen:
**ei**

Vaihdettava liitäntälaite:
**kyllä**

Himmennys 0-10 V:
**ei**

Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta (ominaisuus ei enää käytössä):
**ei**

Himmennys 1-10 V:
**ei**

Himmennys DALI-2:
**ei**

Himmennys DALI:
**ei**

Himmennys DMX:
**ei**

Himmennys DSI:
**ei**

Himmennys potentiometri:
**ei**

# Valonheitin Teollisuusspotti - 6317.400.V1.MC11 MC-100W-E27 - I-Valo

Himmennys LineSwitch:
**ei**

Himmennys GPRS (ominaisuus ei enää käytössä):
**ei**

Himmennys valmistajakohtainen:
**ei**

Himmennys verkkovirtamodulaatio:
**ei**

Himmennys nousevan reunan ohjaus:
**ei**

Himmennys laskevan reunan ohjaus:
**ei**

Himmennys ohjelmoitavissa:
**ei**

Himmennys RF:
**ei**

Himmennys Sine Wave Reduction:
**ei**

Hipaisuhimmennys:
**ei**

Himmennys Zigbee:
**ei**

Painonappihimmennys:
**ei**

Ilman himmennystoimintoa:
**kyllä**

Heijastin:
**korkeakiiltoinen**

Valonjako:
**heijastin**

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
**symmetrinen**

Avauskulma (määritelty alue):
**erityisen kapea säde 5-10°**

Valon suunta (suora/epäsuora):
**suora**

Kotelointiluokka (IP):
**IP65**

Suojausluokka (IEC 61140):
**I**

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti (°C):
**-30 – +50**

Valon väri:
**valkoinen**

Värilämpötila-alue (K):
**3000**

Värintoistoindeksi:
**80-89**

Säädettävä värilämpötila:
**ei**

Säädettävä valovirta (lumen):
**ei**

Säädettävä valonjako:
**ei**

Leveys (mm):
**245**

Korkeus/syvyys (mm):
**335**

Pituus (mm):
**426**

Upotusleveys (mm):
**0**

Upotushalkaisija (mm) (ominaisuus ei enää käytössä):
**0**

Rakenteellinen upotussyvyys (mm):
**0**

Upotuspituus (mm):
**0**

Napojen lukumäärä:
**3**

Johtimen poikkipinta-ala (mm²):
**1,5**

Integroitu varateholähde:
**ei**

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
**ei ole**

Soveltuu päätetyöskentelyyn:
**ei**

# Valonheitin Teollisuusspotti - 6317.400.V1.MC11 MC-100W-E27 - I-Valo

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
**ei**

IFTTT-tuki:
**ei**

Apple HomeKit -yhteensopiva:
**ei**

Google Assistant -yhteensopiva:
**ei**

Amazon Alexa -yhteensopiva:
**ei**

## Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
**426**

Leveys mm
**252**

Tilavuus l
**35.963**

Korkeus mm
**335**

Paino kg
**5.3**

## Muut tiedot

CE

Alkuperämaa
**FI**

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)
**60**

Tullinimike
**94051098**

UNSPSC-koodi
**39111600**

CE-merkintä
**Kyllä**

ETIM-luokka
**EC001744**

Käyttöyksikkö
**PCE**

Muunnoskerroin
**1**

Myyntiyksikkö
**PCE**

M1-merkintä

Muutospäivä
**23.11.2021**

Julkaisupäivämäärä
**31.12.2004**

Sähkönimikkeistö
**S2523A, S2523J, S2533A, S2533J , S2543**

DoP-tunniste

FI-merkintä

# Valonheitin Teollisuusspotti - 6317.400.V1.MC11 MC-100W-E27 - I-Valo

## Käännöstiedot

Yleisnimi, English
**Floodlight**

Yleisnimi, Svenska
**Strålkastare**

Tekninen nimi, English
**6317.400.V1.MC11 MC-100W-E27**

Tekninen nimi, Svenska
**6317.400.V1.MC11 MC-100W-E27**

## Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
**1**

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

## Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
**450**

Leveys mm
**310**

Tilavuus l
**47.43**

Korkeus mm
**340**

Paino kg
**5.7**

**I-VALO teollisuusspotti S1**
I-Valo kohdevalaisin teollisuusolosuhteisiin. Käyttökohteita ovat esimerkiksi paperikoneen kuivaussylintereiden valaistus, paperikoneen märkäpään ja paperirainan valaistus, ulkovalaistus, logo- ja mainosvalaistus sekä muut spottivalaistusta vaativat kohteet. Valaisinta voidaan suunnata ja kallistaa kohdevalaistuksen optimoimikseksi. Lasinkehys on helppo avata pikasalvoilla lampunvaihtoa varten. Valaisin kiinnitetään liitäntälaitekotelon korvakkeista. Sisältää valonlähteen.

Valonheitin Teollisuusspotti - 6317.400.V1.MC11 MC-100W-E27 - I-Valo

