Valaisinpylväs Pylväät ja asennusos - MJ-5GH 50.8 GH - Ensto

Sähkönumero
46 030 01

Yleisnimi ja tuotesarja
Valaisinpylväs Pylväät ja asennusos

Tekninen nimi
MJ-5GH 50.8 GH

Pitkä tuotenimi

GTIN-koodi
6410046030017

Toimittajan tuotekoodi
MJ-5GH

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Legrand Finland OyEnsto

Tuoteryhmä
46 Pylväät, varret ja jalustat

ETIM-luokka
EC000061

Tuotekuvaus
Tellus-ulkovalaisinsarja pihojen, pysäköintialueiden ja puistojen valaistukseen. Pallon halkaisija 300 tai 400 mm....

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Valaisinpylväs Pylväät ja asennusos - MJ-5GH 50.8 GH - Ensto

Tekniset tiedot (ETIM)

EC000061 - Valaisinpylväs

Malli / Tyyppi:
sylinterimäinen

Olakepylväs:
ei

Latvan halkaisija (mm):
50

Alaosan halkaisija (mm):
115

Seinämän paksuus (mm):
1,25

Materiaali:
teräs

Törmäysenergiaavaimentava (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Sisältää ulottumisvälineen (ominaisuus ei enää käytössä):
ei

Jalusta:
kyllä

Valaisinpylvään varsi:
ei ole

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm
115

Leveys mm
115

Tilavuus l
1.785

Korkeus mm
135

Paino kg
0.4

Muut tiedot

Alkuperämaa
FI

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
94059990

UNSPSC-koodi
39111603

CE-merkintä

ETIM-luokka
EC000061

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
22.01.2024

Julkaisupäivämäärä
15.02.2011

Sähkönimikkeistö
S2539

DoP-tunniste

FI-merkintä

Valaisinpylväs Pylväät ja asennusos - MJ-5GH 50.8 GH - Ensto

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Luminaire pole

Tekninen nimi, English
MJ-5GH 50.8 GH

Yleisnimi, Svenska
Belysningsstolpe

Tekninen nimi, Svenska
MJ-5GH 50.8 GH

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
4

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
12

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
140

Korkeus mm
290

Leveys mm
140

Paino kg
1.6

Tilavuus l
5.684

Tellus-ulkovalaisinsarja pihojen, pysäköintialueiden ja puistojen valaistukseen. Pallon halkaisija 300 tai 400 mm.

Rakenne

- Runko ja kupu UV-suojattua iskunkestävää polykarbonaattia.
- Lamellihäikäisysuoja metalloitua polykarbonaattia
- Purkauslamppumalleissa (AT4405) liitäntälaite valaisimessa, valaisin kompensoitu
- Pylväät pulverimaalattua, alusinkittyä terästä
- Kuvun värit: kirkas, opaali ja savu
- Kuparin värinen häikäisysuoja kirkaassa ja savukuvullisessa mallissa
- Kannan väri musta
- Toimitetaan ilman valonlähdettä

Valaisinpylväs Pylväät ja asennusos - MJ-5GH 50.8 GH - Ensto

- Valonlähteet;
  AT4302 - Max. 100W, suositellaan energiansäästölamppua 20W E27
  AT4402 - Max. 150W, suositellaan energiansäästölamppua 30W E27
  AT4405 - 70/50W HS/HI (kytketty 70W)

Asennus

- AT4302;
  Pylvääseen ø 50 mm, musta (1,5 m VP150050/M tai 2,0 m VP225050/M). Maatuki MT (ø 50 mm).
  Muurijalkaan; MJ-5M musta. Muurijalkoja saatavana 13,5 cm ja 100 cm korkuisina.
  Seinään SK-5 seinävarrella.
- AT4402 ja AT4405;
  Pylvääseen ø 60 mm, musta (3,5 m VP350060/M2)
- Asennustarvikkeet eivät sisälly toimitukseen.
- Kytkentärima valaisimessa 3x2,5mm² ketjutettava

Tilauksesta

- AT4400: 125W/80W HME (kytketty 125W)