

Eristin - SDI90.150 Komposiittieristin - Ensto Sähköverkot

Sähkönumero

50 102 50

Yleisnimi ja tuotesarja

Eristin

Tekninen nimi

SDI90.150 Komposiittieristin

Pitkä tuotenimi

24 kV, 70 kN, 352 mm

GTIN-koodi

6418677422669

Toimittajan tuotekoodi

SDI90.150

Toimittajan tuotekoodi 2



Toimittaja / Tuotemerkki

Ensto Finland OyEnsto Sähköverkot

Tuoteryhmä

50 Linjatarvikkeet

ETIM-luokka

EC003514**ENSTO**

Tuotekuvaus

SDI90 komposiittivetoeristimet ovat seuraava kehitysaskel SDI80 -sarjan jälkeen. Vetoeristimet ovat entistäkin kevyempiä, mutta silti hyvin kestäviä. Eristimet täyttävät standardin IEC 61109 vaatimukset. Eristimien laipasto on itsepuhdistuvaa silikonikumia, runko korroosion kestävää lasikuitua ja päätykappaleet kuumasinkittyä terästä. Vetoeristin SDI90.150 on tarkoitettu käytettäväksi 20 kV johdon kiristys- ja kulmaorsissa. SDI90.280 on tarkoitettu käytettäväksi katkopaikoissa tai kohdissa, jois

Eristin - SDI90.150 Komposiittieristin - Ensto Sähköverkot

Tekniset tiedot (ETIM)

EC003514 - Eristimet

Malli / Tyyppi: vetoeristin	Nimellisjännite (kV): 24000	
Materiaali: komposiitti	Pituus (mm): 396	Halkaisija (mm): 86
Paino (kg): 0,99	Ryömintäpituus (mm): 391	Syöksyjännitekesto (kuiva) min. (kV): 126
Käyttötaajuinen kestojännite (märkeä) min. (kV): 57	Murtokuormitus (kN): 70000	Ympäristön likaantumisaste: 1

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
Korkeus mm	Paino kg 0.995	

Muut tiedot

Alkuperämaa US	ETIM-luokka EC003514	Muutospäivä 08.07.2021
Takuu aika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 31.08.2004
Tullinimike 85469090	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö
UNSPSC-koodi 30140000	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Eristin - SDI90.150 Komposiittieristin - Ensto Sähköverkot

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Insulator	Yleisnimi, Svenska Isolator
Tekninen nimi, English 12...24 kV, 70 kN	Tekninen nimi, Svenska

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 3	Pakk.koko3	Pakk.koko4 114
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 525	Leveys mm 340	Tilavuus l 19.635
Korkeus mm 110	Paino kg 2.985	

SDI90 komposiittivetoeristimet ovat seuraava kehitysaskel SDI80 -sarjan jälkeen. Vetoeristimet ovat entistäkin kevyempiä, mutta silti hyvin kestäviä. Eristimet täyttävät standardin IEC 61109 vaatimukset. Eristimien laipasto on itsepuhdistuvaa silikonikumia, runko korroosion kestävää lasikuitua ja päätykappaleet kuumasinkittyä terästä. Vetoeristin SDI90.150 on tarkoitettu käytettäväksi 20 kV johdon kiristys- ja kulmaorsissa. SDI90.280 on tarkoitettu käytettäväksi katkopaikoissa tai kohdissa, jois