Eristin - SDI90.280 Komposiittieristin - Ensto Sähköverkot

Sähkönumero
50 102 80

Yleisnimi ja tuotesarja
Eristin

Tekninen nimi
SDI90.280 Komposiittieristin

Pitkä tuotenimi
24 kV, 70 kN, silmukka-silmukka

GTIN-koodi
6418677422768

Toimittajan tuotekoodi
SDI90.280

Toimittajan tuotekoodi 2



Toimittaja / Tuotemerkki
Ensto Finland OyEnsto Sähköverkot

Tuoteryhmä
50 Linjatarvikkeet

ETIM-luokka
EC003514

Tuotekuvaus
SDI90 komposiittivetoeristimet ovat seuraava kehitysaskel SDI80 -sarjan jälkeen. Vetoeristimet ovat entistäkin kevyempiä, mutta silti hyvin kestäviä. Eristimet täyttävät standardin IEC 61109 vaatimukset. Eristimien laipasto on itsepuhdistuvaa silikonikumia, runko korroosion kestävää lasikuitua ja päätykappaleet kuumasinkittyä terästä. Vetoeristin SDI90.150 on tarkoitettu käytettäväksi 20 kV johdon kiristys- ja kulmaorsissa. SDI90.280 on tarkoitettu käytettäväksi katkopaikoissa tai kohdissa, jois

Eristin - SDI90.280 Komposiittieristin - Ensto Sähköverkot

Tekniset tiedot (ETIM)

EC003514 - Eristimet

Malli / Tyyppi:
vetoeristin

Nimellisjännite (kV):
36000

Materiaali:
komposiitti

Pituus (mm):
497

Halkaisija (mm):
86

Paino (kg):
1,08

Ryömintäpituus (mm):
613

Syöksyjännitekesto (kuiva) min. (kV):
171

Käyttötaajuinen kestojännite (märkä) min. (kV):
90

Murtokuormitus (kN):
70000

Ympäristön likaantumisaste:
2

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

Leveys mm

Tilavuus l

Korkeus mm

Paino kg
1.08

Muut tiedot

Alkuperämaa
CN

ETIM-luokka
EC003514

Muutospäivä
08.07.2021

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Käyttöyksikkö
PCE

Julkaisupäivämäärä
31.08.2004

Tullinimike
85469090

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö

UNSPSC-koodi
30140000

Myyntiyksikkö
PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä

M1-merkintä

FI-merkintä

Eristin - SDI90.280 Komposiittieristin - Ensto Sähköverkot

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Insulator

Tekninen nimi, English
24...36 kV, 70 kN

Yleisnimi, Svenska
Isolator

Tekninen nimi, Svenska
24...36 kV, 70 kN, ögla-ögla

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
3

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4
114

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
525

Korkeus mm
110

Leveys mm
340

Paino kg
3.24

Tilavuus l
19.635

SDI90 komposiittivetoeristimet ovat seuraava kehitysaskel SDI80 -sarjan jälkeen. Vetoeristimet ovat entistäkin kevyempiä, mutta silti hyvin kestäviä. Eristimet täyttävät standardin IEC 61109 vaatimukset. Eristimien laipasto on itsepuhdistuvaa silikonikumia, runko korroosion kestävää lasikuitua ja päätykappaleet kuumasinkittyä terästä. Vetoeristin SDI90.150 on tarkoitettu käytettäväksi 20 kV johdon kiristys- ja kulmaorsissa. SDI90.280 on tarkoitettu käytettäväksi katkopaikoissa tai kohdissa, jois