

Kaapelikenkä PK - PK 185-10 Cu - Ouneva

Sähkönumero

52 003 05

Yleisnimi ja tuotesarja

Kaapelikenkä PK

Tekninen nimi

PK 185-10 Cu

Pitkä tuotenimi

PK Cu-putkikaapelikenkä 185mm² M10

GTIN-koodi

6410052003050

Toimittajan tuotekoodi

VA01-0043

Toimittajan tuotekoodi 2

000K11850100

Toimittaja / Tuotemerkki

Ouneva OyOuneva

Tuoteryhmä

52 Kaapelin suojaus- ja liitostarvikkeet

ETIM-luokka

EC001051

Tuotekuvaus

PK-putkikaapelikengät...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Kaapelikenkä PK - PK 185-10 Cu - Ouneva

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001051 - Putkikaapelikenkä

Pultin koko (M):
10

Liitântäkulma:
suora

Laipanmuoto:
piikkikärki

Eristetty:
ei

Tarkistusaukolla:
kyllä

Johdinluokka:
useita

Materiaali:
kupari

Pinnan suojaus:
tinattu

Kiinnitysreikien lukumäärä:
1

Nimellispoikkipinta-ala (mm²):
185

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
Korkeus mm	Paino kg 0.173	

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC001051	Muutospäivä 18.01.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 16.11.2009
Tullinimike 85369010	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2119
UNSPSC-koodi 39121718	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Kaapelikenkä PK - PK 185-10 Cu - Ouneva

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Cable lug

Tekninen nimi, English
PK 185-10 Cu

Yleisnimi, Svenska
Kabelsko

Tekninen nimi, Svenska
PK 185-10 Cu

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
20

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
176

Korkeus mm
80

Leveys mm
141

Paino kg
3.545

Tilavuus l
1.985

PK-putkikaapelikengät

PK-kaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla. Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden sekä käämien ja kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. Kaapelikengät sopivat myös PEX-kaapeleille. PK-sarjan liittimet soveltuvat sekä hienosäikeisten, että tiivistämättömien Cu-kaapeleiden liittämiseen.

