Kaapelikenkä PK - PK 240-10 Cu - Ouneva

Sähkönumero
52 003 07

Yleisnimi ja tuotesarja
Kaapelikenkä PK

Tekninen nimi
PK 240-10 Cu

Pitkä tuotenimi
PK Cu-putkikaapelikenkä 240mm2 M10

GTIN-koodi
6410052003074

Toimittajan tuotekoodi
VA01-0102

Toimittajan tuotekoodi 2
000K12400100

Toimittaja / Tuotemerkki
Ouneva OyOuneva

Tuoteryhmä
52 Kaapelin suojaus- ja liitostarvikkeet

ETIM-luokka
EC001051

Tuotekuvaus
PK-putkikaapelikengät...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Kaapelikenkä PK - PK 240-10 Cu - Ouneva

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001051 - Putkikaapelikenkä

Pultin koko (M):
10

Liitäntäkulma:
suora

Laipanmuoto:
piikkikärki

Eristetty:
ei

Tarkistusaukolla:
kyllä

Johdinluokka:
useita

Materiaali:
kupari

Pinnan suojaus:
tinattu

Kiinnitysreikien lukumäärä:
1

Nimellispoikkipinta-ala (mm²):
240

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

Leveys mm

Tilavuus l

Korkeus mm

Paino kg
0.219

Muut tiedot

CE

Alkuperämaa
FI

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
85369010

UNSPSC-koodi
39121718

CE-merkintä
Kyllä

ETIM-luokka
EC001051

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
18.01.2024

Julkaisupäivämäärä
16.11.2009

Sähkönimikkeistö
S2119

DoP-tunniste

FI-merkintä

Kaapelikenkä PK - PK 240-10 Cu - Ouneva

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Cable lug

Yleisnimi, Svenska
Kabelsko

Tekninen nimi, English
PK 240-10 Cu

Tekninen nimi, Svenska
PK 240-10 Cu

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
10

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
176

Leveys mm
141

Tilavuus l
1.985

Korkeus mm
80

Paino kg
2.283

PK-putkikaapelikengät
PK-kaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla. Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden sekä käämien ja kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. Kaapelikengät sopivat myös PEX-kaapeleille. PK-sarjan liittimet soveltuvat sekä hienosäikeisten, että tiivistämättömien Cu-kaapeleiden liittämiseen.

