Kaapelikenkä PK - PK 500-20 Cu - Ouneva

Sähkönumero
52 003 11

Yleisnimi ja tuotesarja
Kaapelikenkä PK

Tekninen nimi
PK 500-20 Cu

Pitkä tuotenimi
PK Cu-putkikaapelikenkä 500mm2 M20

GTIN-koodi
6410052003111

Toimittajan tuotekoodi
VA01-0091

Toimittajan tuotekoodi 2
000K15000172

Toimittaja / Tuotemerkki
Ouneva OyOuneva

Tuoteryhmä
52 Kaapelin suojaus- ja liitostarvikkeet

ETIM-luokka
EC001051

Tuotekuvaus
PK-putkikaapelikengät...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Kaapelikenkä PK - PK 500-20 Cu - Ouneva

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001051 - Putkikaapelikenkä

Pultin koko (M):
20

Liitäntäkulma:
suora

Laipanmuoto:
piikkikärki

Eristetty:
ei

Tarkistusaukolla:
kyllä

Johdinluokka:
useita

Materiaali:
kupari

Pinnan suojaus:
tinattu

Kiinnitysreikien lukumäärä:
1

Nimellispoikkipinta-ala (mm²):
500

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

Leveys mm

Tilavuus l

Korkeus mm

Paino kg
0.501

Muut tiedot

CE

Alkuperämaa
FI

ETIM-luokka
EC001051

Muutospäivä
18.01.2024

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Käyttöyksikkö
PCE

Julkaisupäivämäärä
16.11.2009

Tullinimike
85369010

Muunnoskerroin
1

Sähkönimikkeistö
S2119

UNSPSC-koodi
39121718

Myyntiyksikkö
PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä
Kyllä

M1-merkintä

FI-merkintä

Kaapelikenkä PK - PK 500-20 Cu - Ouneva

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Cable lug

Yleisnimi, Svenska
Kabelsko

Tekninen nimi, English
PK 500-20 Cu

Tekninen nimi, Svenska
PK 500-20 Cu

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
1

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
142

Leveys mm
48

Tilavuus l
0.286

Korkeus mm
42

Paino kg
0.501

PK-putkikaapelikengät
PK-kaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla. Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden sekä käämien ja kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. Kaapelikengät sopivat myös PEX-kaapeleille. PK-sarjan liittimet soveltuvat sekä hienosäikeisten, että tiivistämättömien Cu-kaapeleiden liittämiseen.



