

Kaapelikenkä PKK - PKK 6-4-90 Cu - Ouneva

Sähkönumero

52 003 14

Yleisnimi ja tuotesarja

Kaapelikenkä PKK

Tekninen nimi

PKK 6-4-90 Cu

Pitkä tuotenimi

Cu-kulmakaapelikenkä 90ast. 6mm2 M4

GTIN-koodi

6410052003142

Toimittajan tuotekoodi

VA01-0068

Toimittajan tuotekoodi 2

000K70060050

Toimittaja / Tuotemerkki

Ouneva OyOuneva

Tuoteryhmä

52 Kaapelin suojaus- ja liitostarvikkeet

ETIM-luokka

EC001051

Tuotekuvaus

Cu-kulmakaapelikengät...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Kaapelikenkä PKK - PKK 6-4-90 Cu - Ouneva

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001051 - Putkikaapelikenkä

Pultin koko (M):

4

Liitântäkulma:

90°

Laipanmuoto:

piikkikärki

Eristetty:

ei

Tarkistusaukolla:

ei

Johdinluokka:

useita

Materiaali:

kupari

Pinnan suojaus:

tinattu

Kiinnitysreikien lukumäärä:

1

Nimellispoikkipinta-ala (mm²):

6

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

Leveys mm

Tilavuus l

Korkeus mm

Paino kg

0.003

Muut tiedot

CE

Alkuperämaa

FI

ETIM-luokka

EC001051

Muutospäivä

18.01.2024

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Käyttöyksikkö

PCE

Julkaisupäivämäärä

16.11.2009

Tullinimike

85369010

Muunnoskerroin

1

Sähkönimikkeistö

S2119

UNSPSC-koodi

39121718

Myyntiyksikkö

PCE

DoP-tunniste

CE-merkintä

Kyllä

M1-merkintä

FI-merkintä

Kaašelikenkä PKK - PKK 6-4-90 Cu - Ouneva

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Cable lug

Tekninen nimi, English
PKK 6-4-90 Cu

Yleisnimi, Svenska
Kabelsko

Tekninen nimi, Svenska
PKK 6-4-90 Cu

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
50

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
26

Korkeus mm
110

Leveys mm
60

Paino kg
0.159

Tilavuus l
0.172

Cu-kulmakaapelikengät

Ounevan kulmakaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla.

Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden, käämien sekä kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKK-kulmakaapelikenkiä on saatavilla sekä 90° että 45° kulmalla, ja ne soveltuvat sekä moni- että harvasäikeisille johtimille.

