Kaapelikenkä PKK - PKK 6-5-90 Cu - Ouneva

Sähkönumero
52 003 15

Yleisnimi ja tuotesarja
Kaapelikenkä PKK

Tekninen nimi
PKK 6-5-90 Cu

Pitkä tuotenimi
Cu-kulmakaapelikenkä 90ast. 6mm2 M5

GTIN-koodi
6410052003159

Toimittajan tuotekoodi
VA01-0075

Toimittajan tuotekoodi 2
000K70060055

Toimittaja / Tuotemerkki
Ouneva OyOuneva

Tuoteryhmä
52 Kaapelin suojaus- ja liitostarvikkeet

ETIM-luokka
EC001051

Tuotekuvaus
Cu-kulmakaapelikengät...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Kaapelikenkä PKK - PKK 6-5-90 Cu - Ouneva

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001051 - Putkikaapelikenkä

Pultin koko (M):
5

Liitäntäkulma:
90°

Laipanmuoto:
piikkikärki

Eristetty:
ei

Tarkistusaukolla:
ei

Johdinluokka:
useita

Materiaali:
kupari

Pinnan suojaus:
tinattu

Kiinnitysreikien lukumäärä:
1

Nimellispoikkipinta-ala (mm²):
6

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

Leveys mm

Tilavuus l

Korkeus mm

Paino kg
0.003

Muut tiedot

CE

Alkuperämaa
FI

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
85369010

UNSPSC-koodi
39121718

CE-merkintä
Kyllä

ETIM-luokka
EC001051

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
18.01.2024

Julkaisupäivämäärä
16.11.2009

Sähkönimikkeistö
S2119

DoP-tunniste

FI-merkintä

Kaapelikenkä PKK - PKK 6-5-90 Cu - Ouneva

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Cable lug

Yleisnimi, Svenska
Kabelsko

Tekninen nimi, English
PKK 6-5-90 Cu

Tekninen nimi, Svenska
PKK 6-5-90 Cu

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
50

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
28

Leveys mm
60

Tilavuus l
0.185

Korkeus mm
110

Paino kg
0.137

Cu-kulmakaapelikengät
Ounevan kulmakaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla.
Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden, käämien sekä kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKK-kulmakaapelikenkiä on saatavilla sekä 90° että 45° kulmalla, ja ne soveltuvat sekä moni- että harvasäikeisille johtimille.