

Kaapelikenkä PKK - PKK 16-12-90 Cu - Ouneva

Sähkönumero

52 003 27

Yleisnimi ja tuotesarja

Kaapelikenkä PKK

Tekninen nimi

PKK 16-12-90 Cu

Pitkä tuotenimi

Cu-kulmakaapelikenkä 90ast. 16mm² M12

GTIN-koodi

6410052003272

Toimittajan tuotekoodi

VA01-0259

Toimittajan tuotekoodi 2

000K70160120

Toimittaja / Tuotemerkki

Ouneva OyOuneva

Tuoteryhmä

52 Kaapelin suojaus- ja liitostarvikkeet

ETIM-luokka

EC001051

Tuotekuvaus

Cu-kulmakaapelikengät...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Kaapelikenkä PKK - PKK 16-12-90 Cu - Ouneva

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001051 - Putkikaapelikenkä

Pultin koko (M):
12

Liitântäkulma:
90°

Laipanmuoto:
piikkikärki

Eristetty:
ei

Tarkistusaukolla:
ei

Johdinluokka:
useita

Materiaali:
kupari

Pinnan suojaus:
tinattu

Kiinnitysreikien lukumäärä:
1

Nimellispoikkipinta-ala (mm²):
16

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

Leveys mm

Tilavuus l

Korkeus mm

Paino kg
0.011

Muut tiedot



Alkuperämaa
FI

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
85369010

UNSPSC-koodi
39121718

CE-merkintä
Kyllä

ETIM-luokka
EC001051

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
18.01.2024

Julkaisupäivämäärä
16.11.2009

Sähkönimikkeistö
S2119

DoP-tunniste

FI-merkintä

Kaapelikenkä PKK - PKK 16-12-90 Cu - Ouneva

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Cable lug	Yleisnimi, Svenska Kabelsko
Tekninen nimi, English PKK 16-12-90 Cu	Tekninen nimi, Svenska PKK 16-12-90 Cu

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 50	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 86	Leveys mm 68	Tilavuus l 0.48
Korkeus mm 82	Paino kg 0.567	

Cu-kulmakaapelikengät

Ounevan kulmakaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla.

Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden, käämien sekä kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKK-kulmakaapelikengä on saatavilla sekä 90° että 45° kulmalla, ja ne soveltuvat sekä moni- että harvasäikeisille johtimille.