

Kaapelikenkä PKD - PKD 35-12 Cu - Ouneva

Sähkönumero

52 003 34

Yleisnimi ja tuotesarja

Kaapelikenkä PKD

Tekninen nimi

PKD 35-12 Cu

Pitkä tuotenimi

PKD Cu-putkikaapelikenkä 35mm² M12

GTIN-koodi

6410052003340

Toimittajan tuotekoodi

VA02-0020

Toimittajan tuotekoodi 2

000K30000530

Toimittaja / Tuotemerkki

Ouneva OyOuneva

Tuoteryhmä

52 Kaapelin suojaus- ja liitostarvikkeet

ETIM-luokka

EC001051

Tuotekuvaus

PKD-putkikaapelikengät...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



Kaapelikenkä PKD - PKD 35-12 Cu - Ouneva

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001051 - Putkikaapelikenkä

Pultin koko (M):
12

Liitântäkulma:
suora

Laipanmuoto:
piikkikärki

Eristetty:
ei

Tarkistusaukolla:
ei

Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen

Materiaali:
kupari

Pinnan suojaus:
tinattu

Kiinnitysreikien lukumäärä:
1

Nimellispoikkipinta-ala (mm²):
35

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
Korkeus mm	Paino kg 0.02	

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC001051	Muutospäivä 18.01.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 16.11.2009
Tullinimike 85369010	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2119
UNSPSC-koodi 39121718	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Kaapelikengä PKD - PKD 35-12 Cu - Ouneva

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Cable lug

Tekninen nimi, English
PKD 35-12 Cu

Yleisnimi, Svenska
Kabelsko

Tekninen nimi, Svenska
PKD 35-12 Cu

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
100

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
176

Korkeus mm
80

Leveys mm
141

Paino kg
2.081

Tilavuus l
1.985

PKD-putkikaapelikengät

PKD-kaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla. Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden sekä käämien ja kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKD-sarjan kaapelikengät soveltuvat harvasäikeisille tiivistetyille johtimille.

