Kaapelikenkä PKK - PKK 95-16-90 Cu - Ouneva



Sähkönumero
52 003 43

Yleisnimi ja tuotesarja
Kaapelikenkä PKK

Tekninen nimi
PKK 95-16-90 Cu

Pitkä tuotenimi
Cu-kulmakaapelikenkä 90ast. 95mm2 M16

GTIN-koodi
6410052003432

Toimittajan tuotekoodi
VA01-0240

Toimittajan tuotekoodi 2
000K70950170

Toimittaja / Tuotemerkki
Ouneva OyOuneva

Tuoteryhmä
52 Kaapelin suojaus- ja liitostarvikkeet

ETIM-luokka
EC001051

Tuotekuvaus
Cu-kulmakaapelikengät...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

Kaapelikenkä PKK - PKK 95-16-90 Cu - Ouneva

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001051 - Putkikaapelikenkä

Pultin koko (M):
17

Liitäntäkulma:
90°

Laipanmuoto:
piikkikärki

Eristetty:
ei

Tarkistusaukolla:
ei

Johdinluokka:
useita

Materiaali:
kupari

Pinnan suojaus:
tinattu

Kiinnitysreikien lukumäärä:
1

Nimellispoikkipinta-ala (mm²):
95

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm

Leveys mm

Tilavuus l

Korkeus mm

Paino kg
0.075

Muut tiedot

CE

Alkuperämaa
FI

Takuuaika (kk) (tuotetakuu)

Tullinimike
85369010

UNSPSC-koodi
39121718

CE-merkintä
Kyllä

ETIM-luokka
EC001051

Käyttöyksikkö
PCE

Muunnoskerroin
1

Myyntiyksikkö
PCE

M1-merkintä

Muutospäivä
18.01.2024

Julkaisupäivämäärä
16.11.2009

Sähkönimikkeistö
S2119

DoP-tunniste

FI-merkintä

Kaapelikenkä PKK - PKK 95-16-90 Cu - Ouneva

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Cable lug

Yleisnimi, Svenska
Kabelsko

Tekninen nimi, English
PKK 95-16-90 Cu

Tekninen nimi, Svenska
PKK 95-16-90 Cu

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
25

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
85

Leveys mm
144

Tilavuus l
1.04

Korkeus mm
85

Paino kg
1.931

Cu-kulmakaapelikengät
Ounevan kulmakaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla.
Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden, käämien sekä kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. PKK-kulmakaapelikenkiä on saatavilla sekä 90° että 45° kulmalla, ja ne soveltuvat sekä moni- että harvasäikeisille johtimille.

