

Turvavalokeskus Tapsa Control - TKT6524C 230V 24 x 250W - Teknoware

Sähkönumero
71 188 35

Yleisnimi ja tuotesarja
Turvavalokeskus Tapsa Control

Tekninen nimi
TKT6524C 230V 24 x 250W

Pitkä tuotenimi
**TKT6524C 230V osoitteellinen
turvavalokeskus, 24 ryhmää à 250 W**

GTIN-koodi
6438045006246

Toimittajan tuotekoodi
TKT6524C

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki
Teknoware OyTeknoware

Tuoteryhmä
71 Turvajärjestelmät

ETIM-luokka
EC002678

Tuotekuvaus
TKT65xxCx...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)



 **TEKNOWARE®**

Turvavalokeskus Tapsa Control - TKT6524C 230V 24 x 250W - Teknoware

Tekniset tiedot (ETIM)

EC002678 - Turvavalokeskus

Teho (W): 6000	Valvontalaite: automaattinen itsetestaus	
KytKentätapa: normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä	Etäkytkimellä: kyllä	Nimellisjännitealue (V): 220 – 240
Suojausluokka (IEC 61140): I	Kotelointiluokka (IP): IP20	Pituus (mm): 518
Leveys (mm): 239	Korkeus (mm): 765	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm 518	Leveys mm 239	Tilavuus l 94.709
Korkeus mm 765	Paino kg 30.5	

Muut tiedot

Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC002678	Muutospäivä 10.01.2018
Takuu aika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 20.10.2006
Tullinimike 85044090	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S6102
UNSPSC-koodi 46171604	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä	M1-merkintä	FI-merkintä

Turvavalokeskus Tapsa Control - TKT6524C 230V 24 x 250W - Teknoware

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Emergency lighting centre	Yleisnimi, Svenska Nödljus central
Tekninen nimi, English TKT6524C 230V CBU	Tekninen nimi, Svenska 230V Centralt batterisystem

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm 518	Leveys mm 239	Tilavuus l 96.096
Korkeus mm 765	Paino kg 33	

TKT65xxCx
TKT65xxCX-sarjan turvavalokeskus, kuten kaikki Tapsa Control -keskuksemme, huolehtii testauksista automaattisesti. Sopii keskisuuriin ja suuriin kiinteistöihin. Ovellisten IP34-suojausluokalla varustettujen versioiden tuotekoodi päättyy P-kirjaimeen.

Tekniset ominaisuudet

- syöttöjännite 230 VAC
- lähtöjännite normaalikäytöllä 230 VAC
- lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC
- akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla
- 8, 16 tai 24 ryhmälähtöä
- samaan ryhmään voi kytkeä max. 16 osoitteellista valaisinta

Turvavalokeskus Tapsa Control - TKT6524C 230V 24 x 250W -
Teknoware

