Eaton Protection Station

500/650/800 VA



Eaton Protection Station 800 VA



Joustava sijoitus minne tahansa



Pistoke seinään ja laite on suojattu!

UPS, ylijännitesuojaus ja moniosainen jatkopistorasia samassa laitteessa

Innovatiivinen ratkaisu, joka antaa täyden suojan kotitietokoneille ja kodin muille digitaalilaitteille.

Nyt voit kytkeä kaikki laitteet tähän UPSiin ja suojata ne sähköhäiriöiltä ja virtapiikeiltä

Protection Stationissa on kaikki nämä kolme toimintoa:

- Kahdeksan maadoitettua pistorasiaa
- Tehokas ylijännitesuoja esim. ukkosta vastaan
- Sähkökatkon sattuessa UPSin akuston antamalla varakäyntiajalla varmistetaan PC:n sähkönsaanti jopa 20-30 minuutiksi

Kokoluokkansa paras energiansäästössä

Uusi Protection Station on erittäin tehokas sähköisiltä ominaisuuksiltaan. **EcoControl-toiminto** sammuttaa automaattisesti oheislaitteet, kun päälaite (PC, HD TV, kotiverkko, tallenuslaite, ym.) kytketään pois päältä. Tämä **säästää jopa 30 % enemmän energiaa** verrattuna muihin saman kokoluokan UPSeihin 650 ja 800 VA -malleissa.

Yksi malli useisiin käyttötarkoituksiin

Valitse sopivan kokoinen UPS kolmesta eri teholuokasta: 500 VA/250 W, 650 VA/400 W ja 800 VA/500 W. Voit suojata internet-käytössä olevan perus-PC:n, multimediatietokoneen oheislaitteineen tai järeän pelikokoonpanon. Pienen kokonsa ja joustavan muotoilunsa ansiosta Protection Station on helppo sijoittaa minne tahansa.

Käyttäjälle täydellistä mielenrauhaa

- Laite on kansainvälisen ylijännitestandardin mukainen
- USB-liitäntä ja virranhallintaohjelma vakiona (650 & 800 mallit)
- Datalinjan suojaus, joka varmistaa, että internetyhteys (kuten ADSL) on suojattu jännitepiikeiltä
- Takuu UPSiin liitetyille IT-laitteille (EU-maat ja Norja).
- Säännöllinen järjestelmän itsetestaus ja akustonvaihtoilmaisin

COMPATIBLE WITH IEC 61643-1 STANDARDS

RUNTIME/AUTONOMIA AUTONOMIE/AUTONOMIA 30min

WARRANTY* UNLIMITED WARRANTY

Powering Business Worldwide

Eaton Protection Station

1. Ylijännitesuoja varoitusvaloineen
2. Puhelin-/internet ADSL-linjan ylijännitesuoja
3. Väljästi sijoitetut vakiopistorasiat
4a. Pistorasiat ylijännitesuojalla
4b. Ylijännitesuojalla ja akkuvarmennuksella
4c. Kaksi EcoControl-pistorasiaa (650 & 800 VA)
4d. Yksi datasähkövalmis pistorasia
5. Vaihdettava akku
6. Resetointipainike (sulakekatkaisin)
7. USB-liitäntä (650 & 800) Windows/Linux/Mac
8. Ilmaisimet verkko-/akkukäytölle, ylikuormitukselle, häiriölle + vaimennettavat äänihälytykset



Eaton Protection Station 650 & 800 VA

Tekniset tiedot

Eaton Protection Station	500 VA	650 VA	800 VA
Tekniikka	Kansainvälisen ylijännitestandardin mukainen UPS, johon on integroitu ukkossuojaus		
Rakenne			
Pistorasiat	6 vakiopistorasiaa (3 akkuvarmistuksella ja ylijännitesuojalla + 3 ylijännitesuojalla)	8 vakiopistorasiaa (4 akkuvarmistuksella ja ylijännitesuojalla + 4 ylijännitesuojalla)	8 vakiopistorasiaa (4 akkuvarmistuksella ja ylijännitesuojalla + 4 ylijännitesuojalla)
Suorituskyky			
3 tai 4 pistorasiassa käytettävissä oleva teho	500 VA/250 W	650 VA/400 W	800 VA/500 W
8 pistorasian käytettävissä oleva kokonaisteho	5 A - 1150 VA	10 A - 2300 VA	10 A - 2300 VA
Tulojännitealue	184 V - 264 V	160 V - 284 V säädettävissä	160 V - 284 V säädettävissä
Lähtöteho ja taajuus	230 V - 50/60 Hz automaattinen valinta		
Suojaus	Käyttäjä voi resetoida suojauksen suojakytkimellä		
Akut			
Akkujen tyyppi	Vaihdettavat, suljetut lyijyakut		
Akkujen valvonta	Automaattinen akkutesti, akun vaihtotarpeen ilmaisin, akuston syväpurkauksen esto (4 tuntia)		
Akkujen toiminta	Voidaan käynnistää ilman verkkovirtaa, akut alkavat latautua heti kun laite kytketään sähköverkkoon (vaikka laite olisi pois päältä)		
Tyypillinen käyttö	1 internet-PC	1 multimedia-PC + oheislaitteet	1 tehokas graafinen työasema
Tyypillinen varakäyntiaika	20 min	30 min	30 min
Ominaisuudet			
Käyttöliittymä	Toiminta verkkovirralla/akuilla, ukkossuojauksen tila, ylikuormitus, akkujen vaihtotarve, häiriö, vaimennettavat äänihälytykset		
EcoControl-toiminto	Ei ole	Säästää 30 % energiaa* (tehokas sähköisiltä ominaisuuksiltaan; sulkee automaattisesti oheislaitteet, jotka ovat poissa käytöstä)	
Ylijännitesuojaus	Täydellinen yhteis- ja differentiaalisuojaus - 3 MOV - tehon kokonaismuunto: 525 joulea, salamasuojauksen EC 61643-1 mukainen		
Suorituskyky 8/20 aallolla	Uoc = 6 kV Up = 1,5 kV In = 2,5 kA I max = 8 kA	Uoc = 6 kV Up = 1,7 kV In = 2,8 kA I max = 8 kA	Uoc = 6 kV Up = 1,7 kV In = 2,8 kA I max = 8 kA
Datasähkön yhteensopivuus	Ei ole	1 datasähköpistorasia	1 datasähköpistorasia
Datalinjan suojaus	Puhelin/faksi/modeemi/ADSL-linjan ja Ethernet-verkon suojaus		
Asennus	Vain maadoitettuun pistorasiaan		
Standardit			
Standardit	IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, Marquage CE		
Laatu ja ympäristö	ISO 9001, ISO 14001		
Mitat (L x K x S) / Paino			
Mitat	155 x 304 x 137 mm	185 x 327 x 149 mm	185 x 327 x 149 mm
Paino	2.9 kg	3.8 kg	4 kg
Virranhallinta			
Tietoliikenne	Ei ole	USB-liitäntä	USB-liitäntä
Mukana tuleva ohjelmisto	Ei ole	Personal Solution-Pac -ohjelmisto CD:llä, yhteensopiva: Windows Vista/XP/Mac/Linux (virranhallinta, automaattinen alasajo, hälytysilmoitus, tapahtumaloki) (650 & 800)	
Asiakastuki ja huolto			
2 vuoden takuu	Vakiona laitteen vaihto akustoineen ; kytkettyjen tietokonelaitteiden korvaussumma rajaton (EU-maat))		
Warranty+	Optiona 3 vuoden takuu (maakohtainen, katso www.eaton.com/powerquality)		

*verrattuna edelliseen UPS-malliin

Sähkönumerot

Eaton Protection Station DIN	500 VA	650 VA	800 VA
Schuko-pistorasiat "Suomi"	84 172 15	84 303 88	84 303 89



Schuko

Powering Business Worldwide

Lisätietoja sähköpostitse myynti@eaton.com
tai puhelimitse 09 452 66 500.

An Eaton Green Solution