

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Suljettu summavirtamuuntaja, VigiPacT, SA200, sisähalkaisija 200mm, nimellisvirta 400A

Sähkönumero:

6783071

50441

GTIN-koodi: 3303430504412

Tuotetiedot

Alue	VigiPacT
Laitteen Lyhytnimi	SA200
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Vikavirran virta-anturi
Laitteen Sovellus	Laitteistoin valvonta ja hallinta
Sarjan Soveltuvuus	VigiPacT RH10M vikavirta suojausrele VigiPacT RH10P vikavirta suojausrele VigiPacT RH21M vikavirta suojausrele VigiPacT RH21P vikavirta suojausrele VigiPacT RH68M vikavirta suojausrele VigiPacT RH86M vikavirta suojausrele VigiPacT RH86P vikavirta suojausrele VigiPacT RH99M vikavirta suojausrele VigiPacT RH99P vikavirta suojausrele VigiPacT RH197M vikavirta suojausrele VigiPacT RH197P vikavirta suojausrele VigiPacT RHU vikavirta suojausrele VigiPacT RHUs vikavirta suojausrele VigiPacT RMH vikavirta suojausrele
Current Sensor Type	A-tyypin suljettu toroidi
[Ie] Nimelliskäyttövirta	400 A

Täydentävät tiedot

Muuntosuhde	1/1000
Verkon Tyyppi	AC/DC
Verkon Taajuus	45...440 Hz
[Icw] Terminen Lyhytaikainen Kestovirta	85 kA 0,5 s
Oikosulkuvirran Keston Jäännösvirta	85 kA / 0,5 s IEC 60947-2
[Ui] Eristysjännite	1000 V
Ylijännitekategoria	IV
[Uimp] Syöksyjännitekesto	12 kV
Asennustapa	Kiinteä (Kaapelit) Kiinteä (Tavallinen taustalevy) Kiinteä (Profiloitu metallilevy) Kiinteä (Rei'itetty taustalevy)
Lämpöarvo	7,05 MJ
Kytkenä - Liittimet	Ruuviliitos 0,22 mm ²
Halkaisija	Sisempi: 196 mm
Kaapelin Ulkohalkaisija	100 mm 2 kaapelit : 185 mm ² (maksimi)
Tuotteen Paino	1,32 kg

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Korkeus	256 mm
Leveys	274 mm
Syvyys	46 mm

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	Liittimet: IP20 IP30
Ympäristölliset Ominaisuudet	Altistuminen kostealle lämmölle kun ei käytössä (25...55 °C, RH 95 %) : 28 sykliä IEC 60068-2-30 Suolasumu: Kb/2 IEC 60068-2-52 Altistuminen kostealle lämmölle kun käytössä: Kategoria C2: 48 tuntia IEC 60068-2-56
Epäpuhtausaste	Taso 3 IEC 60664-1
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-35...70 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-55...85 °C
Standardit	IEC 60947-2
Tuote Sertifiointi	CE

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	27,000 cm
Package 1 Length	28,400 cm
Package 1 Weight	1,100 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	13,800 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	50,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	67,864 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot