


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Actassi valokuitukaapeli 12x OM4 50/125 Dca - tiukasti puskuroitu - 2100m rulla

Sähkönumero:
0270769 VDICD52412T

GTIN-koodi: 3606481319593

Tuotetiedot

Alue	Actassi
Product	Fibre optic cable multi mode
Laitteen Sovellus	Yhteys
Kaapelipakkaukset	Rumpu 2100 m

Täydentävät tiedot

Suurin Vaimennus	0,6 dB 1300 nm 2,4 dB 850 nm
Kaistanleveys	LED: 500 MHz.km at 1300 nm LED: 3500 MHz.km at 850 nm
Kuidun Sorituskyky	OM4 50/125 µm
Optisen Kuidun Malli	Tiukasti puskuroitu 900 µm
Kuitujen Lukumäärä	12
Taivutus-Säde	10 x kokonaisleveys long term 20 x kokonaisleveys short term
Vetovoima	1500 N
Puristusketävyys	20000 N/m
Taitekerroin	1,482 850 nm 1,477 1300 nm
Colour	Ulkoisen suoja: Vihreä, RAL 6016
Asennuksen Tyyppi	Sisätila/ulkotila
Kaapeloinnin Asennusjärjestelmä	Cable duct
Lämpöarvo	0,528 MJ
Halkaisija	7,5 mm
Kaapelin Paino	43 kg / 1000 m
Kohdema	Eurooppa

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-20...60 °C
Ympäristön Lämpötila Asennettaessa	-20...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Euroclass Taso	Dca s2 d2 a2
Palonsuojaus	LSZH

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ympäristölliset Ominaisuudet	Jyrsijöitä hidastava: Lasi lanka Vedenpitävä (pitkittäin): Turpoava lanka UV suojattu:
Standardi	Kaapelin yksilöinti IEC 60794-2 Kaapelin testausmenetelmä IEC 60794-1-2 Kuidun värikoodaus TIA/EIA-598-A Kuidun suorituskyky IEC 60793-2-10 Type A1a.3 Kuidun suorituskyky TIA-492AAAD OM4 Liekin torjunta IEC 60332-1 IEC 60754-2 Kuidun suorituskyky ITU G.651.1 ISO/IEC 11801 Kuidun suorituskyky EN 50173-1 EN 50399

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	113 cm
Package 1 Width	80 cm
Package 1 Length	120 cm
Package 1 Weight	168 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille