

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Exxact ohjelmoitava termostaatti viikko-ohjelmalla 16A USE IP20 kosketusnäyttö antrasiitti

Sähkönumero:
2622115

WDE003478

GTIN-koodi: 3606480778971

Tuotetiedot

Alue	Exxact
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Termostaatti

Täydentävät tiedot

Laitteen Esitys	Koje asennuskehyksellä
Laitteen Sovellus	Floor and room
Teknologian Tyyppi	Elektroninen
Tuotekohtainen Sovellus	Heating
Colour	Antrasiitti (RAL 7021)
Määrä Per Pakkaus	Setti 1 kpl
Pakkasutapa	Laatikko
Sähkökalusteen Lisätiedot	Mahdollisuus kytkeä ulkopuolinen anturi
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC 50 Hz
[In] Nimellisvirta	16 A (Resistiivinen kuorma) 1 A (Induktiivinen kuorma) cos phi = 0,6
Sulakearvo	16 A
Suojaustyyppi	Ylikuumenemis suoja Elektroninen ylikuormasuoja
Ohjauksen Tyyppi	Kosketusnäyttö
Mahdollinen Toiminto	Automaattinen talvi-/ kesäajansiirto Käyttötunti näyttö Ventiilin suojaustoiminto Itseoppiva toiminta-aika Releen toiminta: avautuva/sulkeutuva kontakti Ohjaustavan toiminta : PWM tai 2-taso
Mittaustarkkuus	+/- 0,5 °C
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	Ei
Kytkin Toiminto	2-napainen
Näytön Tyyppi	OLED näyttö
Näytön Resoluutio	96 x 96 pikseliä
Näytön Koko	44 mm
KytKentä - Liittimet	Ruuviliitin
Puristusliitosten Määrä	2 x 1.5...1 x 4 mm² Kiinteä Kaapeli(t) 2 x 1.5...1 x 4 mm² Monijohtiminen Kaapeli(t)
Ruuvin Kannan Tyyppi	Miinuskanta

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Johtimen Kuorintapituus	10 mm
Näytetty Informaatio	Lämpötila °C Valkoinen Aika Vihreä Käyttö tila Punainen Käyttötuntilaskuri
Sähköinen Kestävyys	100000 Syklit
Lämpötilan Asetusalue	5...50 °C Floor mode 5...35 °C Air mode 5...50 °C Dual mode
Materiaali	ABS (akryyliniiriilibutadieenistyreeni)
Laitteen Asennus	Uppo
Kiinnitystapa	Ruuveilla
Korkeus	71 mm
Leveys	71 mm
Syvyys	51 mm
Upotussyvyys	32 mm
Tuotteen Paino	0,22 kg

Ympäristötiedot

Ip Suojausluokka	IP20
Ik-Suojausluokka	IK04
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-10...35 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-5...50 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 %
Standardit	EN 60730-2-9
Tuote Sertifiointi	FIMKO SEMKO NEMKO
Direktiivit	2004/108/EC - EMC yhteensopivuus 2006/95/EC - pienjännite direktiivi

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,200 cm
Package 1 Width	9,800 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	172,000 g

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.