

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Renova valonsäädin UNI400LED 4-400W RCL valkoinen

Sähkönumero:
2622298 WDE011626

GTIN-koodi: 3606481003768

Tuotetiedot

Alue	Renova
Tuoteryhmä	Renova
Laitteen Lyhytnimi	SBD200LED
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Säädin
Laitteen Sovellus	Valon ohjaus
Laitteen Esitys	Koje asennuskehyksellä
Colour	Valkoinen

Täydentävät tiedot

Laitteen Asennus	Uppo
Kiinnitystapa	Ruuveilla
Säädintyyppi	Yleis
Säädinohjaus	Kääntökytkin
Ohjauksen Tyyppi	Kierto-toiminen
Kytkin Toiminto	1-napainen 2-osainen
Kuorman Tyyppi	Hehkulamppu 230 V Halogeenilamppu LED valaisin Pienjännite halogeeni lamppu rautasydänmuuntajalla Pienjännite halogeeni lamppu elektronisella muuntajalla
Tehoalue	Halogeenilamppu: 4...400 W Hehkulamppu: 4...400 W LED valaisin: 4...40 W (RL LED tila) LED valaisin: 4 W...200 VA (RC LED mode) Pienjännite halogeeni lamppu elektronisella muuntajalla: 4...400 W Pienjännite halogeeni lamppu rautasydänmuuntajalla: 4 W...400 VA
[Ue] Käyttöjännite	230 V AC 50/60 Hz
Rated Current/Voltage	10 A 230 V AC
Suojaustyyppi	Elektroninen oikosulku ja automaattinen ylijännite suojaus
KytKentä - Liittimet	Ruuviliitin
Silmukka Liittimien Määrä	1
Puristusliitosten Määrä	1 x 2,5 mm² Kiinteä tai joustava Kaapeli(t) 2 x 1,5 mm² Kiinteä tai joustava Kaapeli(t)
Materiaali	Kestomuovi
Upotussyvyys	29 mm
Korkeus	71 mm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Leveys	71 mm
Syvyys	51 mm
Halkaisija	71 mm

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-5...35 °C
Suhteellinen Kosteus	5...95 %
Ip Suojausluokka	IP20 Myös peitelevyt poistettuina

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,100 cm
Package 1 Width	7,300 cm
Package 1 Length	7,300 cm
Package 1 Weight	121,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	10,200 cm
Package 2 Width	20,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,460 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot