

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Fibre optic pigtail, Actassi, OS2, SC, 1 m

Sähkönumero:  
7200154 ACTFT1C1S19S10

GTIN-koodi: 3606481214614

### Tuotetiedot

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Alue                         | Actassi                                                     |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Yksitilainen häntäkuitu                                     |
| Väri                         | Tuppi: Keltainen<br>SC housing: Sininen<br>SC boot: Sininen |
| Kaapelipakkaukset            | Rulla 1 m                                                   |
| Pakkasutapa                  | Muovikassi                                                  |

### Täydentävät tiedot

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Suurin Vaimennus         | 0,45 dB / 1 km 1310 nm<br>0,3 dB / 1 km 1550 nm |
| Taivutus-Säde            | 50 mm dynamic<br>30 mm Staattinen               |
| Enimmäisarvon Menetys    | 0,2 dB SC                                       |
| Vähimmäistuottotappio    | 50 dB SC                                        |
| Kuidun Sorituskyky       | OS2 9/125 µm                                    |
| Optisen Kuidun Hakaisija | 900 µm                                          |
| Vaihto-Tilassa           | Yksipuolinen                                    |
| Viestinnän Tila          | Single mode                                     |
| Kuitujen Lukumäärä       | 1                                               |
| Kaapelin Ulkohalkaisija  | 0,9 mm +/- 0,2 mm                               |
| Materiaali               | Keraminen: SC liitinholkki                      |
| Kaapelin Pituus          | 1 m                                             |
| Kohdema                  | Eurooppa<br>Aasian ja Tyynenmeren alue          |

### Ympäristötiedot

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Ympäristön Lämpötila Käytettäessä   | -20...60 °C |
| Ympäristön Lämpötila Asennettaessa  | -20...60 °C |
| Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa | -20...60 °C |

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardit | SC-liitin: TIA/EIA-604-3<br>SC-liitin: IEC 61754-4 Ed.2<br>Kuidun suorituskyy: TIA/EIA-568-C.3<br>IEC 60754-1<br>IEC 60754-2<br>IEC 61034<br>Liekintorjunta: IEC 60332-1<br>Palontorjunta: IEC 60332-3C<br>Liekintorjunta: UL 94 V0<br>Kuidun suorituskyy: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2<br>Kuidun suorituskyy: IEC 60793-2-10 Type B1.3<br>Kuidun suorituskyy: ITU G.652.D |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 0,28 cm   |
| Package 1 Width              | 19,0 cm   |
| Package 1 Length             | 19,0 cm   |
| Package 1 Weight             | 18,0 g    |
| Unit Type Of Package 2       | S02       |
| Number Of Units In Package 2 | 200       |
| Package 2 Height             | 15,0 cm   |
| Package 2 Width              | 30,0 cm   |
| Package 2 Length             | 40,0 cm   |
| Package 2 Weight             | 3,08 kg   |
| Unit Type Of Package 3       | P12       |
| Number Of Units In Package 3 | 7200      |
| Package 3 Height             | 102,0 cm  |
| Package 3 Width              | 80,0 cm   |
| Package 3 Length             | 120,0 cm  |
| Package 3 Weight             | 176,76 kg |

## Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

## Hyvinvointi

 Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

 Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus \(tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin\)](#)  
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)  
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Kiertoprofiili [Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille](#)