

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Back-UPS Pro 1500VA line-interactive UPS virransäästötoiminnolla

Sähkönumero:
8438136

BR1500GI

Yleiskatsaus

Toimitusaika	Usually in Stock
--------------	------------------

Tuotetiedot

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Teho W	865 W
Teho Va	1500 VA
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C13
Output Connection Type	5 IEC 60320 C13 5 IEC 60320 C13 surge 2 IEC Jumpers
Kaapelien Määrä	1
Pariston Tyyppi	Lyijyakku

Akut ja käyttöaika

Toiminta-Aika	View Runtime Graph
Tehokkuus	View Efficiency Graph
Number Of Battery Filled Slots	0
Number Of Battery Free Slots	0
Battery Recharge Time	8 Tunti(a)
Number Of Battery Replacement Quantity	1
Pariston Jännite	24 V
Pariston Kapasiteetti	9,0 Ah
Battery Charger Power	23 W rated
Pariston Elinikä	3...5 Vuosi(/vuotta)
Vaihtoakku	APCRBC124
Battery Graph Comments	This graph is based on actual measured runtime data. All measurements were taken with new, fully charged batteries and a balanced resistive load (PF = 1.0). Actual runtimes may vary from the values of this graph. Actual runtimes are dependent on several v
Extended Runtime	0

Yleinen

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Varustuksella	1, detachable IEC power cord telephone cable Käyttöohje USB-kaapeli
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Fyysinen

Väri	Musta
Korkeus	30,1 cm
Leveys	11,2 cm
Syvyys	38 cm
Tuotteen Paino	12,7 kg
Mounting Preference	No preference
Asennustapa	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb-Yhteensopiva	No

Syöte

Verkon Taajuus	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Tulojännitteen Rajat	156...300 V Säädettävä 176...294 V
Kytkevirta Kapasiteetti	10 A

Lähtö

Maximum Configurable Power In W	865 W
Output Frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Huipputekijä	3:1
Ups Type	Line interactive
Wave Type	Stepped approximation to a sinewave
Maximum Configurable Power In Va	1500 VA
Transfer Time	10 ms typical : 12 ms maximum

Yhdenmukaisuus

Tuote Sertifiointi	A-Tick C-Tick CE GOST Telelupa TÜV
Merkintä	GS Mark
Standardit	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Equipment Protection Policy	Lifetime : 200000 AUD Lifetime : 150000 euros Lifetime : 75000 GBP

Ympäristö

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...40 °C
Suhteellinen Kosteus	0...95 %
Operointikorkeus	0...30000 ft
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
Varastointikorkeus	0,00...15240,00 m
Akustiikkataso	45 dBA

Viestintä ja hallinta

Control Panel	Multifunction LCD status and control console
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Ylijännitesuoja ja suodatus

Surge Energy Rate	441 J
Noise Suppression	Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	38,7 cm
Package 1 Width	23,8 cm
Package 1 Length	48,8 cm
Package 1 Weight	14,3 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	24
Package 2 Height	132 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	342,48 kg
Scc14	10731304268748

Logistiset tiedot

Alkuperämaa	PH
-------------	----

Takuu

Takuu	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
-------	---

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Energiatehokas Take-back Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

 Energiatehokas Tuote

 Take-Back Program Available

Hyvinvointi

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Poikkeusten mukainen
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot