

FY2RMU-FT Micro MIKROKANAVAVALOKAAPELI



KÄYTTÖ

Metalliton kaapeli, joka soveltuu mikrokanava-asennuksiin paineilmalla puhaltamalla. Sopii erinomaisesti Drakan EaseNet^{XS} ja JetNet^{XS}-mikrokanavaratkaisuihin. Kuiva vedenpitävä rakenne laajalle lämpötila-alueelle. Flextube rakenteen ansiosta kaapelissa on kuitujen väliulosottomahdollisuus, jopa yksittäinen kuitu voidaan ottaa ulos moduulista. Kaapelin käsittely asennettaessa erittäin nopeaa, helppoa ja siistiä.

RAKENNE

Kuitu	Värjätty ColorLock ^{XS} yksimuotokuitu (ITU-T G.652.D) tai BendBright ^{XS}
Toisio-päällistys	Joustava ja pehmeä värillinen Flextube [®] -moduuli. Moduulissa on 12 kuitua
Vedenesto	Kuitumoduulien ympärillä on vedenestomateriaalia
Vetoelementit	Kaksi lasikuitulujitteista muovilankaa ulkovaipan sisällä
Ulkovaippa	Yhtenäinen musta säänkestävä HDPE-vaippa, repäisylanka alla

OMINAISUUKSIA

Standardi	IEC 60794
Värijärjestelmä	FIN2012
Maksimi vetovoima asennuksessa	
6-12 kuitua	200 N
24-48 kuitua	500 N
96-192 kuitua	700 N
288 kuitua	1500 N
Min. taivutussäde vedettäessä	20 x kaapelin halkaisija
Min. taivutussäde asennettuna	15 x kaapelin halkaisija
Lämpötila-alueet	
Käyttö	-30... +60 °C
Kuljetus	-40... +70 °C
Varastointi	-40... +70 °C
Asennus	-5... +50 °C
Puristuslujuus Levy	1500 N/100 mm

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.

FY2RMU-FT Micro

MIKROKANAVAVALOKAAPELI

Nimi	Halkaisija mm	Massa Kg/km	Pakkauskela / Vakiopituus km	Kanavan min sisähalkaisija	Snro
6xSML	4,2	10	PK / 4	8	0202121
12xSML	4,2	10	PK / 4	8	0202122
2x12xSML	6,2	25	PK / 4	8	0231457
4x12xSML	6,2	25	PK / 4	8	0231459
8x12xSML	7,2	35	PK / 4	10	0231460
12x12xSML	8,1	40	PK / 4	12	0231464
16x12xSML	9,3	55	PK / 4	12	0231465
24x12xSML	10,8	75	PK / 4	14	0231466

© Prysmian Group 2013. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.