

LA HCTAYZ-50-23

**HCTAYZ-50-23, 7/8" HFFR
B2ca s1a,d1,a1 korrugoitu
antennikaapeli.**



Laatuantenni HCTAYZ-50-23 on 7/8" 50 ohmin korrugoitu antennikaapeli B2ca s1a,d0,a1 ulkovaipalla. Sisäasennuksiin, jossa kaapelilta vaaditaan erittäin korkeaa CPR/paloluokitusta.

Keskijohtimena kupariputki Ø 9,4 mm, sisäeriste Physical Foam Polyethylene Ø 22,8 mm, ulkojohdin korrugoitu kupariputki Ø 25,4mm, ulkovaippa Ø 27,8 mm.

Kelakoot:

250m: LA HCTAYZ-50-23 K250 / 0232592

500m: LA HCTAYZ-50-23 K500 / 0232591 (Tilaustuote)

Liittimeksi esimerkiksi:

Laatuantennin 7402471 LAD 4310M-7/8" 4.3-10 urosliitin, 7402473 LAD 4310F-7/8" 4.3-10 naarasliitin tai Teklegärtner 7402481 J01440A0008 4.3-10 urosliitin, 7402483 J01441A0009 4.3-10 naarasliitin, 7402485 J01020A0153 N-urosliitin.

Tekniset tiedot:

Kelakoko: 250m / (500m tilaustuotteena)

Keskijohdin: kupariputki Ø 9,4 mm

Eriste: Ø 22,8 mm

Ulkojohdin:

korrugoitu kupariputki: Ø 25,4 mm

Ulkovaippa: Ø 27,8 mm

Minimitaivutussäde kerta: 90 mm

Minimitaivutussäde 15 kertaa: 250 mm

Vetolujuus: 1500 N

Paino: 440 kg/km

Impedanssi: 50 Ohm ±1

Kapasitanssi: 74 pF/m

CPR: B2ca, s1a, d0, a1

Vaimennus dB/100 m ja

Tehonluokka kW

100MHz 1,16dB / 7.49kW

800MHz 3,51dB / 2.48kW

1800MHz 5,54dB / 1.53kW

3000MHz 7,45dB / 1.17kW