

FYOVD2PMU

6 - 24 valokuitua



FYOVD2PMU on keskiputkirakenteinen valokaapeli. Tämä kaapelityyppi on tarkoitettu seutu-, kaupunki- ja aluekiinteistöverkkoihin. FYOVD2PMU on tarkoitettu ulkokäyttöön kanavointiin tai suoraan maahan asennettavaksi. Rakenteessa voi olla 6 - 24 kuitua keskiputkessa. Eril-
lisvärjätyt kuidut on ryhmitelty värillisillä merkkilangoilla. Kaapeli on pitkäikäis-
vesiäis polymeeritäyteaineen ansiosta. Poimutettu päällystetty teräsnauha ja galvanoitu teräslanka suojaa jyrsijöiltä ja mekaaniselta rasitukselta. Kaapelissa on halogeeniton ulkovaippa mustasta polyeteenistä.

OMINAISUUDET

IEC 60794:n mukaisesti:

Vetovoima	enint. 2000 N
Pienin taivutussäde,	
asennus	25 x d mm
käyttö	20 x d mm
Puristuslujuus	
(sauva/laatta)	enint. 2000 N
(laatta/laatta)	enint. 5000 N
Iskulujuus	enint. 50 J
Lämpötila-alue	
käyttö	-45/+60 °C
varastointi	-45/+60 °C
asennus	-15/+60 °C

FYOVD2PMU

Sstl	Kuitujen lkmm	Kaap. halk. mm	Paino kg/km
0236440	6 SML	11,1	150
0236441	12 SML	11,1	150
0236442	24 SML	11,1	150
0236443	4 SML + 4 GKL	11,1	150
0236444	8 SML + 8 GKL	11,1	150
0236445	12 SML + 12 GKL	11,1	150
0236446	6 GKL	11,1	150
0236447	12 GKL	11,1	150
0236448	24 GKL	11,1	150