

FZOHBMUK

6 - 192 valokuitua



FZOHBMUK on väljällä toisiopäällysteellä varustettu valokaapeli. Tämä kaapelityyppi on tarkoitettu seutu-, kaupunki- ja aluekiinteistöverkkoihin. FZOHBMUK on väljästi toisiopäällysteinen valokaapeli ilmajohtoihin. Kahdeksikkorakenteisessa kaapelissa on kannatinvaijeri. Rakenteessa voi olla 6 - 192 kuitua väljässä toisiopäällysteessä. Erillisvärjättyt kuidut ovat putkissa enint. 12 kappaleen ryhmissä ja kerrattu keskellä olevan dielektrisen, lasikuituvahvisteisen vetoelementin (FRP) ympärille. Tämä kaapelityyppi on pitkäikäisvesitiivis polymeeritäyteaineen ansiosta. Polyeteenipäällysteinen alumiininauha suojaa jyrsijöiltä ja mekaaniselta rasitukselta. Kaapelissa on halogeeniton ulkovaippa mustasta polyeteenistä.

OMINAISUUDET

IEC 60794:n mukaisesti:

Vetovoima	enint. 12000 N
Pienin taivutussäde,	
asennus	25 x d
käyttö	20 x d
Puristuslujuus	
(sauva/laatta)	enint. 1000 N
(laatta/laatta)	enint. 3000 N
Iskulujuus	enint. 25 J
Lämpötila-alue	
käyttö	-45/+60 °C
varastointi	-45/+60 °C
asennus	-15/+60 °C

FZOHBMUK

Sstl	Kuitujen lkmm	Kaap. halk. mm	Paino kg/km
0236490	6 SML	12,2x24,4	350
0236491	12 SML	12,2x24,4	350
0236492	24 SML	12,2x24,4	350
0236493	48 SML	12,2x24,4	350
0236494	72 SML	12,2x24,4	350
0236495	96 SML	13,3x26,0	380
0236496	192 SML		