

GRHALTLV

12 - 96 valokuitua



GRHALTLV on väljällä toisiopäällysteellä varustettu valokaapeli. Tämä kaapelityyppi on tarkoitettu seutu- ja kaupunkiverkkoihin vesistöasennukseen. GRHALTLV on tarkoitettu asennettavaksi vesistöön tai suoraan maahan. Rakenteessa voi olla 12-96 kuitua väljässä toisiopäällysteessä. Erillisvärjätyt kuidut ovat putkissa enint. 12 kappaleen ryhmissä ja kerrattu keskellä olevan dielektrisen, lasikuituvahvisteisen vetoelementin (FRP) ympärille. Kaapeli on pitkittäisvesitiivis polymeeritäyteaineen ansiosta ja kaksoisvaippa on tehty halogeenittomasta mustasta polyeteenistä, sisältäen kaksi galvanoitua teräslankakerrosta.

OMINAISUUDET

Vetovoima	asennuksen aikana enint. 15 kN
	käytön aikana enint. 7 kN
Taivutussäde,	
asennus	vähint. 20 x d
käyttö	vähint. 15 x d
Lämpötila-alue	
käyttö	-30/+40 °C
varastointi	-40/+70 °C
asennus	-10/+50 °C

GRHALTLV

Sstl	Kuitujen lkmm	Kaap halk. mm	Paino kg/km
0236550	12 SML G652D	24,9	1330
0236551	24 SML G652D	24,9	1330
0236552	48 SML G652D	24,9	1330
0236553	96 SML G652D	25,4	1430