

FY2RMRMU-FT MAAVALOKAAPELI



KÄYTTÖ

Metalliton Flextube®-yleiskaapeli jyrjäsuojalla, soveltuu suoraan maahan asennettavaksi auraamalla ja kanava-asennuksiin vetämällä tai paineilmalla puhaltamalla. Kuiva vedenpitävä rakenne laajalle lämpötila-alueelle. Flextube® rakenteen ansiosta kaapelissa on kuitujen kylkiottomahdollisuus, jopa yksittäinen kuitu voidaan ottaa ulos Flextube®-kuituelementistä. Flextube®-kuituelementin materiaali, termoplastinen polyesteri, mahdollistaa kuituelementin laajan toimintalämpötila-alueen ilman stabiloivaa elementtiä. Kaapelin käsittely asennettaessa erittäin nopeaa, helppoa ja siistää. Flextube®-kuituelementti voidaan avata ilman työkaluja.

RAKENNE

Kuitu	Värjätty ColorLock ^{XS} yksimuotokuitu (ITU-T G.652.D)
Toisio-päälylystys	Joustava ja pehmeä värillinen Flextube®-elementti. Elementissä on 12 kuitua
Vedenesto	Kuituelementtien ympärillä on vedenestomateriaalia
Sisävaippa	PE-vaippa, repäisylanka alla
Vetoelementit	Kaksi lasikuitulujitteista muovilankaa sisävaipan sisällä ja kerros lasikuitua vaippojen välissä
Ulkovaippa	Yhtenäinen musta säänkestävä HDPE-vaippa, kaksi repäisylankaa alla

OMINAISUUKSIA

Standardi	IEC 60794
Värijärjestelmä	FIN2012
Min. taivutussäde vedettäessä	20 x kaapelin halkaisija
Min. taivutussäde asennettuna	10 x kaapelin halkaisija
Lämpötila-alueet	
Käyttö	-40... +70 °C
Kuljetus	-40... +70 °C
Varastointi	-40... +70 °C
Asennus	-15... +40 °C
Puristuslujuus	
Levy	4000 N/100 mm

© Prysmian Group 2018. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.

FY2RMRMU-FT
MAAVALOKAAPELI

Nimi	Halkaisija mm	Massa Kg/km	Pakkauskela / Vakiopituus km	Asennus- vetovoima N	Snro
2x12xSM	11,7	110	K16 / 6	3500	0241218
4x12xSM	11,7	110	K16 / 6	3500	0241219
8x12xSM	15,4	175	K20 / 6	5500	0241220
16x12xSM	17,1	220	K22 / 6	6500	0241221
24x12xSM	18,0	245	K20 / 4	7000	0241222
36x12xSM	20,3	315	K22 / 4	9000	0241223

© Prysmian Group 2018. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta. Spesifikaatio ei ole juridisesti pätevä ilman Prysmian Groupin erillistä sitoumusta.