

Anturikaapeli

KÄYTTÖ

Kiinteään asennukseen esim. induktiosilmukoissa asfaltin tai betonin sisässä.

- pakkasenkestävä
- lämmönkestävä
- öljynketävä
- kuivissa ja märissä tiloissa
- kestää hetkellisesti kuumaa bitumia

Johtimen suurin sallittu lämpötila:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| - jatkuvassa käytössä | 90 °C |
| - oikosulussa (kesto enintään 5s) | 250 °C |

Alin suositeltu käsittelylämpötila: -40 °C

RAKENNE

Johdin	Taipuisa, paljas kuparijohdin
Eristys	EPDM-kumi
Vaippa	Musta kumi

MERKINTÄ

PRYSMIAN UIC 1x2,5 mm²

STANDARDIT

VDE 0250 Teil 602
IEC 60332-1 Itsestäänsammuva

SERTIFIKAATIT /HYVÄKSYNNÄT

NIMELLISJÄNNITE

75 V (Voidaan käyttää erityiskohteissa jännitteellä 240 V)



Tuotteen nimi				UIC 1x2,5						
EAN-numero (SSTL-numero) 64 100+										
(kela)										
Tullikoodi				8544 49 93						
TOIMITUSTIETOJA										
Vakiotoimituspituus (kela)			m	1000						
Toimituskela				K6						
Massa (1)		kaapeli+kela	kg	62						
RAKENNETIETOJA										
Kaapelin ulkohalkaisija (1)			mm	5,3						
Massa (1)		kaapeli	kg/km	50						
MEKAANISIA ARVOJA										
Pienin suositeltu taivutussäde			mm	30						
Suurin sallittu vetorasitus 15 N/mm²			N	37						
SÄHKÖISIÄ ARVOJA										
Johtimen maksimi tasavirtaresistanssi			johdin 20°C Ω/km	7,98						
KUORMITETTAVUUS										
Ilmassa (30 °C)			johdin 90°C							
Vapaasti ilmassa			A	41						

(1) Likiarvo