

H01N2-D

PCP-vaippainen (polykloropreeni) kaapeli elektrodien liittämiseen hitsauslaitteissa. Kaapeli sopii myös joustaviin liitoksiin pienjännitekoneisiin ja muihin pienjännitevarusteisiin. Erittäin joustava johdin antaa kaapelille hyvät taivutus- ja vääntöominaisuudet.

H01N2-D on PCP-vaippainen hitsauskaapeli, jossa on pyöreä, kirkas ja monilankainen kuparijohdin. Johdinten resistanssi ja lankojen halkaisija on SS 424 14 08:n mukainen. Johdin on nauhoitettu polyesteri- tai paperinauhalla. Vaippa on mustaa PCP:tä (polykloropreeniä) ja merkitty "<HAR> USE H01N2-D + poikkipinta". Kaapeli täyttää palonleviämisluokan IEC 60332-1 (F2) vaatimukset.

OMINAISUUDET

Palonkestoluokka	F2
Alin lämpötila asennettaessa	-20 °C
Korkein lämpötila käytössä	+85 °C
Korkein lämpöt. oikosulussa	+250 °C
Käyttölämpötila, alue	-25 ... +60 °C
Toimituspituudet	500 m
Taivutussäde	3xD

H01N2-D

Sstl	Nimi	Ulkohalkaisija, nimellinen mm	Taivutus- säde min mm	Paino kg/100 m
0414404	16	8,5		20,4
0414405	25	9,7		29,2
0414406	35	11,2		38,8
0414407	50	13,5		54,2
0414408	70	15,3		75,6
0414409	95	18,1		97,6
0414410	120	19,5		122,1