

Voimakaapelit 0,6/1 kV kupari

EMC-häiriösuojattu 1 kV voimakaapeli,
MCCMK™



Tyyppi **MCCMK™ 0,6/1 kV**

Käyttö Kiinteään asennukseen sisällä, ulkona ja maahan, jossa vaaditaan EMC-suojattua kaapelia.

Käsittely Alin suositeltava käsittelylämpötila: -15 °C
($\geq 50 \text{ mm}^2$ ovat sektorijohtimisia.)

SSTL-no	Nimi MCCMK™ 0,6/1 kV	Halkaisija mm	Paino kg/km	Vakiopituus m	Pakkaus
0602053	MCCMK 3x2,5/2,5 K9/1000	14	260	1000	K9
0602055	MCCMK 3x6/6 K11/1000	18	480	1000	K11
0602056	MCCMK 3x10/10 RM K12/1000	21	730	1000	K12
0602057	MCCMK 3x16/16 RM 15G/1000	24	1100	1000	15G
0600230	MCCMK 3x25/16 RM K16/1000	27	1500	1000	K16
0602073	MCCMK 4x2,5/2,5 K9/1000	14	300	1000	K9
0602075	MCCMK 4x6/6 K11/1000	19	560	1000	K11
0602076	MCCMK 4x10/10 RM K12/1000	22	860	1000	K12
0602077	MCCMK 4x16/16 RM 15G/1000	26	1300	1000	15G
0600231	MCCMK 3x35/16 AN HF 1kV	28	1900	500	K12
0600236	MCCMK 3x50/25 AN HF 1kV	27	2000	500	K12
0600233	MCCMK 3x70/35 AN HF 1kV	31	2700	500	K12
0600234	MCCMK 3x95/50 AN HF 1kV	35	3600	500	K14
0600235	MCCMK 3x120/70 AN HF 1kV	39	4500	500	K16
0600238	MCCMK 3x150/70 AN HF 1kV	42	5400	500	K16
0600237	MCCMK 3x185/95 AN HF 1kV	48	6700	500	K18
0600239	MCCMK 3x240/120 AN HF 1kV	52	8800	500	K20