

Palkkikiinnike, lyötävä, ketjun ripustukseen, paksuus 10-15 mm, 25 kpl**Ominaisuudet**Levyn paksuus (mm) : **10-15**Vetolujuus (kg) : **90**Pakkaus, muovirasia : **25****YLEISIÄ TIETOJA****Tekniset tiedot**

Hiilliterästä CK-67 (DIN 17222).

Kovuus HRC 43-45 karkaisun jälkeen.

Suolavesihöyryn vastustuskyky: 480 h (DIN 50021).

LOGISTIIKKATIEDOT**Pakkaus****Tukeva pahvilaatikko**

Korkeus (cm) : 7.5

Pituus (cm) : 12

Syvyys (cm) : 13

Nettopaino (kg) : 0.48

Bruttopaino (kg) : 0.55



8 430539 130039

Lisäpakkaus 1

x 55

Pahvi

Korkeus (cm) : 30

Pituus (cm) : 60

Syvyys (cm) : 40

Nettopaino (kg) : 26.5

Bruttopaino (kg) : 30



3 700882 114372

Lisäpakkaus 2

x 660

Kuormalava

Korkeus (cm) : 110

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 315

Bruttopaino (kg) : 350



3 700882 114693