

Palkkikiinnike, lyötävä, m6 kierretangolle, paksuus 4-10 mm, 25 kpl



Ominaisuudet

Levyn paksuus (mm) : 4-10

Vetolujuus (kg) : 70

Pakkaus, muovirasia : 25

YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot

Hiilliterästä CK-67 (DIN 17222).

Kovuus HRC 43-45 karkaisun jälkeen.

Suolavesihöyryn vastustuskyky: 480 h (DIN 50021).

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Tukeva pahvilaatikko

Korkeus (cm) : 11

Pituus (cm) : 14

Syvyys (cm) : 13

Nettopaino (kg) : 1

Bruttopaino (kg) : 1



8 430539 130640

Lisäpakkaus 1



x 30

Pahvi

Korkeus (cm) : 30

Pituus (cm) : 60

Syvyys (cm) : 40

Nettopaino (kg) : 22

Bruttopaino (kg) : 24



3 700882 157881

Lisäpakkaus 2



x 360

Kuormalava

Korkeus (cm) : 110

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 260

Bruttopaino (kg) : 295



3 700882 157973