

Palkkikiinnike, lyötävä, johdinsiteille, paksuus 4-10 mm, 25 kpl



Ominaisuudet

Levyn paksuus (mm) : 4-10

Vetolujuus (kg) : 90

Pakkaus, muovirasia : 25

YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot

Hiilliterästä CK-67 (DIN 17222).
Kovuus HRC 43-45 karkaisun jälkeen.
Suolavesihöyryn vastustuskyky:
480 h (DIN 50021).

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Tukeva pahvilaatikko

Korkeus (cm) : 10.5
Pituus (cm) : 14
Syvyys (cm) : 13
Nettopaino (kg) : 0.57
Bruttopaino (kg) : 0.63



3 700420 325109

Lisäpakkaus 1



x 30

Pahvi

Korkeus (cm) : 30
Pituus (cm) : 60
Syvyys (cm) : 40
Nettopaino (kg) : 17
Bruttopaino (kg) : 18.5



3 700882 157836

Lisäpakkaus 2



x 360

Kuormalava

Korkeus (cm) : 110
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80
Nettopaino (kg) : 205
Bruttopaino (kg) : 240



3 700882 157928