

Kaarikiinnike, kaapelin kiinnitykseen 3-13 mm, 100 kpl



Ominaisuudet

Kaapelin halkaisija Ø (mm) : 3-13

Pituus (mm) : 40

Käyttö : Kaapeleille 1 x 3G2.5 maks.

Pakkaus (kpl) : 100

Materiaalit

- ✓ Kovat kiinnitysalustat
- ✓ Huokoiset kiinnitysalustat
- ✓ Betoni
- ✓ Teräsbetoni
- ✓ Kevytbetoni

YLEISIÄ TIETOJA

■ Tekniset tiedot

Polyamidi 6.6.

Lämmönkestävyys: +80 °C jatkuva/+130 °C korkea. -10 °C asennus/-40 °C käyttö.

Repäisylujuus: 100 N betonista B25 mitattuna.

Halogeeniton ja silikoniton.

■ Vinkit

Asenna 100 cm välein vaakasuunnassa ja 80 cm välein pystysuunnassa.

■ Käyttö

Johtimien ja kaapelien kiinnittämiseen harkkotiileen, betoniin, tiileen, jne.

■ Ohjeet

1. Poraa reikä ø 6 mm:n poralla ja aseta kiinnike käsin.

LOGISTIIKKATIEDOT

■ Pakkaus



Muovilaatikko

Korkeus (cm) : 12.1

Pituus (cm) : 7.6

Syvyys (cm) : 7.6

■ Nettopaino (kg) : 0.07

■ Bruttopaino (kg) : 0.10



3 700428 310655

■ Lisäpakkaus 1



x 40

Pahvi

Korkeus (cm) : 26.6

Pituus (cm) : 40

Syvyys (cm) : 30

■ Nettopaino (kg) : 4.12

■ Bruttopaino (kg) : 4.71



3 700882 119179

■ Lisäpakkaus 2



x 840

Kuormalava

Korkeus (cm) : 97

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

■ Nettopaino (kg) : 98.91

■ Bruttopaino (kg) : 113.91



3 700882 119209