

Kipsilevyruuvi, uppokanta, fosfatoitu, PH2, 3.5 x 25 mm, 200 kpl



Ominaisuudet

Halkaisija Ø (mm) : 3.5

Pituus (mm) : 25

Pakkaus (kpl) : 200

Materiaalit

☑ Kipsilevy

Edut

- Uppokanta sopii upotukseen.
- Kartiomainen kärki estää puun tai metalliprofiilien esiläpäisyn kipsilevyjen asennuksen helpottamiseksi.

YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot

Materiaali: fosfatoitu musta teräs.
Tiuhakierre.
Kartiomainen kärki.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Tukeva pahvilaatikko ikkunalla

Korkeus (cm) : 12

Pituus (cm) : 9

Syvyys (cm) : 3.5

Nettopaino (kg) : 0.25

Bruttopaino (kg) : 0.28



3 700882 106605

Lisäpakkaus 1



x 42.00

Pahvi

Korkeus (cm) : 26

Pituus (cm) : 38

Syvyys (cm) : 19

Nettopaino (kg) : 10.56

Bruttopaino (kg) : 12.32



3 700882 110855

Lisäpakkaus 2



x 1512.00

Kuormalava

Korkeus (cm) : 98

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 380.12

Bruttopaino (kg) : 463.45



3 700882 112231