

Kipsilevyruuvi, uppokanta, fosfatoitu, PH2, 3.5 x 55 mm, 200 kpl



Ominaisuudet

Halkaisija Ø (mm) : 3.5

Pituus (mm) : 55

Pakkaus (kpl) : 100

Materiaalit

☑ Kipsilevy

Edut

- Uppokanta sopii upotukseen.
- Kartiomainen kärki estää puun tai metalliprofiilien esiläpäisyn kipsilevyjen asennuksen helpottamiseksi.

YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot

Materiaali: fosfatoitu musta teräs.
Tiuhakierre.
Kartiomainen kärki.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Tukeva pahvilaatikko ikkunalla

Korkeus (cm) : 12

Pituus (cm) : 9

Syvyys (cm) : 5

Nettopaino (kg) : 0.25

Bruttopaino (kg) : 0.28



3 700882 106636

Lisäpakkaus 1



x 30.00

Pahvi

Korkeus (cm) : 26

Pituus (cm) : 38

Syvyys (cm) : 19

Nettopaino (kg) : 7.42

Bruttopaino (kg) : 9.02



3 700882 110886

Lisäpakkaus 2



x 1080.00

Kuormalava

Korkeus (cm) : 98

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 267.08

Bruttopaino (kg) : 344.54



3 700882 112262