

Kipsilevyruuvi, uppokanta, fosfatoitu, PH2, 3.5 x 35 mm, 1000 kpl



Ominaisuudet

Halkaisija Ø (mm) : 3.5

Pituus (mm) : 35

Pakkaus (kpl) : 1000

Materiaalit

☑ Kipsilevy

Edut

- Uppokanta sopii upotukseen.
- Kartiomainen kärki estää puun tai metalliprofiilien esiläpäisyn kipsilevyjen asennuksen helpottamiseksi.

YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot

Materiaali: fosfatoitu musta teräs.
Tiuhakierre.
Kartiomainen kärki.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Tukeva pahvilaatikko ikkunalla ja kaatonokalla

Korkeus (cm) : 12

Pituus (cm) : 9

Syvyys (cm) : 12

Nettopaino (kg) : 1.68

Bruttopaino (kg) : 1.74



3 700882 108814

Lisäpakkaus 1



x 6.00

Pahvi

Korkeus (cm) : 13

Pituus (cm) : 38

Syvyys (cm) : 19

Nettopaino (kg) : 10.05

Bruttopaino (kg) : 11.01



3 700882 111869

Lisäpakkaus 2



x 288.00

Kuormalava

Korkeus (cm) : 72

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 482.33

Bruttopaino (kg) : 528.35



3 700882 113245