


Ripustuskoukku, rst, lyötävä, asennustyökalu mukana, 50 kpl



Ominaisuudet

Porareikä Ø (mm) : 8
Käyttöpituus (mm) : 30
Repäisylujuus betoni (daN*) : 90
Reikänauhan suurin sallittu leveys (mm) : 25
Pakkaus, muovirasia : 50

Materiaalit

- ✓ Kovat kiinnitysalustat
- ✓ Betoni

Edut

- Nopea ja helppo asentaa.
- Taloudellinen: asennetaan ilman ankkuritulppaa.

YLEISIÄ TIETOJA

■ Tekniset tiedot

Ruostumatonta terästä A2.
 Mukana oma asennustyökalu.
 Testiraportti CSTB ED/05-010.

■ Käyttö

Leveydeltään jopa 25 mm vanne- ja reikänauhojen kiinnitykseen.
 Voidaan kiinnittää betonikattoihin, ulkonemiin, täystiileen, katukiveykseen ja kiveen.

■ Ohjeet

1. Poraa 8 mm reikä (syvyys: 35 mm).
2. Upota koukku vasaralla ja mukana toimitetun asennustyökalun avulla pohjaan asti.
3. Aseta vannenauha koukkuun.

LOGISTIIKKATIEDOT

■ Pakkaus



Muovilaatikko

Korkeus (cm) : 3.7
 Pituus (cm) : 22.6
 Syvyys (cm) : 8
 Nettopaino (kg) : 0.18
 Bruttopaino (kg) : 0.24



3 700882 118653

■ Lisäpakkaus 1



x 16

Pahvi

Korkeus (cm) : 14.5
 Pituus (cm) : 40
 Syvyys (cm) : 29.6
 Nettopaino (kg) : 2.95
 Bruttopaino (kg) : 4.20



3 700882 143938

■ Lisäpakkaus 2



x 768

Kuormalava

Korkeus (cm) : 100
 Pituus (cm) : 120
 Syvyys (cm) : 80
 Nettopaino (kg) : 141.54
 Bruttopaino (kg) : 223.46



3 700882 143983