

# Ripustuslukko, pikalukituksella, teräsvaijerille Ø 1.5 mm - Ø 2.5 mm, 100 kpl

*Todella tehokas ja monikäyttöinen vaijerilukko!*



## Ominaisuudet

Pakkaus, muovirasia : 100

## Edut

- Lyhentää asennusaikaa: jopa 6 kertaa nopeampi perinteisiin kiinnitysjärjestelmiin verrattuna.
- Säättäminen nopeasti ergonomisilla painikkeilla ilman työkaluja!
- Nopea säätö kätevillä painikkeilla ilman työkaluja!
- Monikäyttöinen: vaijereille Ø 1,5 ja 2,5mm.
- Sertifioitu.

## YLEISIÄ TIETOJA

### Tekniset tiedot

Integroitu lukituksen avausjärjestelmä on yhteensopiva teräsvaijerien kanssa, joiden halkaisijat ovat 1,5 tai 2,5mm.  
Sallittu kuorma vaijerin paksuuden ollessa Ø 1,5mm=35kg\*.  
Sallittu kuorma vaijerin paksuuden ollessa Ø 2,5mm=70kg\*.

\*Lukolle Snro 1328812 annetut arvot pätevät vain silloin, kun käytetään vaijereita Snro 6438983-6438986.  
APAVE testiraportin saa pyynnöstä.

### Käyttö

BizLine-vaijerilukko kaapeliteiden kiinnitykseen. Valaisin- ja ilmastoitiasennuksiin, sähköasennuksiin ja muihin pysyviin ripustuksiin.

### Ohjeet

1. Vaijerin sisään- ja ulostuloa osoittavat nuolet takaavat ripustuslenkkien tekemisen varmasti, yksinkertaisesti ja nopeasti.
2. Avaus yksinkertaisesti painamalla ergonomisista painikkeista.
3. Pituus on nopeasti säädettävissä ergonomisilla painikkeilla ripustuksen jälkeen.

## TEKNISET ASIAKIRJAT

Asiakirja(t) saatavilla verkkosivullamme :  Testiraportti 1



## LOGISTIIKKATIEDOT

## Pakkaus

**Pahvi****Korkeus (cm)** : 8.1**Pituus (cm)** : 11.6**Syvyys (cm)** : 13.5 **Nettopaino (kg)** : 2.6 **Bruttopaino (kg)** : 2.66

3 700882 118226

## Lisäpakkaus 1



x 8

**Pahvi****Korkeus (cm)** : 13**Pituus (cm)** : 41**Syvyys (cm)** : 27 **Nettopaino (kg)** : 21.26 **Bruttopaino (kg)** : 24.24

3 700882 120397

## Lisäpakkaus 2



x 240

**Kuormalava****Korkeus (cm)** : 100**Pituus (cm)** : 80**Syvyys (cm)** : 60 **Nettopaino (kg)** : 727 **Bruttopaino (kg)** : 745

3 700882 120410