

Ruuvikiinnike, bcs-c1, 10-14 mm, ph2, valkoinen, 100 kpl



Ominaisuudet

Tyyppi : **BCS 10-14**

Väri : **Valkoinen**

Kaapelin halkaisija Ø (mm) : **10-14**

Ruuvien pituus (mm) : **38**

Ruuvien hyötypituus (mm) : **26**

Ruuvien halkaisija Ø (mm) : **5**

Pakkauskoko : **100**

Edut

- Joustavan rakenteen ansiosta yksi kiinnike soveltuu monenkokoisten kaapelien asennukseen.
- Kaapelin nimellishalkaisija on merkitty jokaiselle kiinnikkeelle.



YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot

Korroosionkestoluokka: C1 (AISI 410).

Ruuvi: karkaistua teärsä, sinkitty.

Haponkestävä.

Kanta: ristipää PH2.

Kiinnike: iskunkestä polypropeeni (PP).

Halogeeniton.

UV-säteilyn kestävä.

Asennuslämpötila: -20 °C-+50 °C.

Käyttölämpötila: -40 °C-+80 °C.

Käyttö

Ruuvikiinnikkeet kaapeleille.

Saatavissa suuri valikoima vaihtelevan värisiä ja kokoisia kiinnikkeitä.

Voidaan käyttää sekä sisä- että ulkoasennuksissa.

Ohjeet

1. Ruuvi tunkeutuu suoraan useimpiin materiaaleihin (kuten puu, vaneri, jne.).
2. Betoni- ja tiiliasennuksissa, poraa ensin 4 mm:n reikä.
3. Kiinnike voidaan asentaa ilman esiporausta kaksinkertaisiin tai yksinkertaisiin kipsilevyihin, puuhun, levymateriaaleihin ja suuritiheyksiseen kevytbetoniin. Asennuksissa kevytbetoniin ja huokoiseen tiileen käytä sopivia tulppia.
4. Ruuvien pituus kiinnikkeissä BCS 14-18, BCS 18-22 ja BCS 22-26 on suunniteltu sellaiseksi, ettei ruuvi tunkeudu kaksinkertaisen 13 mm:n kipsilevyn läpi.



LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus

**Tukeva pahvilaatikko**

Korkeus (cm) : 12.8

Pituus (cm) : 9.2

Syvyys (cm) : 7

Nettopaino (kg) : 0.46

Bruttopaino (kg) : 0.46



3 700882 121707

Lisäpakkaus 1



x 10

Muovikalvo

Korkeus (cm) : 13

Pituus (cm) : 35.2

Syvyys (cm) : 18.6

Nettopaino (kg) : 4.6

Bruttopaino (kg) : 4.6



3 700882 128256

Lisäpakkaus 2



x 840

Kuormalava

Korkeus (cm) : 103.7

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 398.4

Bruttopaino (kg) : 398.4



3 700882 128331